

Koelvloeistof G12+

Eigenschappen en toepassing:

Deze koelvloeistof is van zeer hoge kwaliteit en is speciaal ontwikkeld voor bescherming van non-ferro metalen zoals aluminium en magnesium. Deze koelvloeistof is kant-en-klaar voor gebruik, geen water, antivries, en of anticorrosiemiddelen toevoegen. G12+ is te mengen met alle andere koelvloeistoffen en beschermt open en gesloten koelsystemen tot -40°C

Specificaties

Ford ESE-M97B49-4/44C
Ford WSS-M97B44D
GM/Opel 1940656/6277M
MAN 248 & 324 SNF
MB 325.3
PSA B71 5110
Renault 41-01-001
Scania
VW TL 774D/F G12+
Volvo No. 260

Standaardanalyses

Dichtheid bij 20°C	1.07	kg/l
Vorstbeveiliging	-40	°C
Kookpunt	108	°C
Koper corrosie test	3.0	
Fysische toestand : Vloeibaar		
Kleur : Rood		
Geur : Licht.		

Waarschuwing:

Schadelijk
Schadelijk bij opname door de mond.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Verpakking:

02778700 Koelvloeistof G12+ vt/200 ltr