

Keramiëk spray

SERIE
800

Productbeschrijving

Keramiëk spray is een universeel toepasbare antivreet-/montagepasta met uitstekend smerende eigenschappen. Het product houdt schroefdraadverbindingen gangbaar, ook na langdurige inwerking van warmte en atmosferische invloeden. Tevens bevat het product waterverdringende eigenschappen en beschermt tegen corrosie. De hechting is uitstekend. **Bij de formulering werden geen metalen zoals koper, nikkel, molybdeen ed. toegepast, maar is uitgegaan van natuurlijke grondstoffen. MP 800 spaart dan ook het milieu en voldoet aan het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen.**

Toepassingsgebieden

Te gebruiken als montagepasta van alle onderdelen en schroefdraden, die normaal met metaal bevattende pasta's worden behandeld.

- ▶ garage,
- ▶ wegebouw,
- ▶ scheepsbouw,
- ▶ tram / trein / metro,
- ▶ offshore,
- ▶ landbouw,
- ▶ energiebedrijven,
- ▶ gieterijen,
- ▶ chemische installaties,
- ▶ constructie werkplaatsen,
- ▶ verpakkingindustrie, enz.

Toepassingen

Alle assemblagetoeepassingen zoals: schroefdraadverbindingen, wentel- en glijlagers, kettingen, pasranden, splines, remdelen, persluchtgereedschap, enz.

Gebruiksaanwijzing

Dun opbrengen op een bij voorkeur schoon en droog oppervlak. Niet vermengen met gewone vetten. Kan ook in vetspuiten en centrale smeerinrichtingen.

Eigenschappen, toepasbaar in



Levering

400 ml aërosols (A-800-400), 250 gram potten (MP-800-250), 500 gram blikken (MP-800-500), 500 gram blikken met kwastje (MP-800-501), 18 (MP-800-018), 55 (MP-800-055) en 200 kg (MP-800-200) drums.

kleur	off-white
componenten	hoog moleculaire olie, keramische materialen, anorganisch bindmiddel, additieven.
dichtheid	ca. 1
NLGI-klasse	ca. 2
temperatuurwerkgebied	als pasta -20°C tot +150°C, de vaste smeestoffen tot maximaal +1700°C.