

Oxydex 88 Flon-spray PTFE spray

Droogspray

Eigenschappen en toepassing:

Oxydex 88 is een volkomen droge en kleurloze spray.

PFTE spray heeft een zeer langdurige werking, smeert bij uitstek de meest ontoegankelijke plaatsen. Verdringt vocht, vuil en zand, en werkt eveneens als een coating doordat het onregelmatigheden in oppervlaktes opvult.

PFTE spray hecht prima, terwijl de wrijving zorgt dat het middel gelijktijdig verdeeld wordt. PFTE spray maakt het gebruik van traditionele smeermiddelen volkomen overbodig. PFTE spray is een hoogwaardig glijmiddel zonder toevoeging van siliconen. Geschikt voor glas, hout, papier en drijfriemen.

Goed schudden voor en tijdens het gebruik.

Werkzaam van -180°C tot +250°C

Droogtijd : bij ca 20°C ongeveer 5 minuten

Waarschuwing:

Houder onder druk.

Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan teperaturen hoger dan 50°C

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden

Niet roken

Buiten gebruik van kinderen houden

Verpakking:

00828800 Oxydex 88 Flon-spray 12x400 ml

