

# Hydrowax

## Eigenschappen en toepassing:

Hotwax en drooghulp te gebruiken in autowasstraten. Drie in een, dus ruimte besparend.

## Pluspunten product

---

- Twee functies drogen en protectie
- Minder ruimte nodig voor opslag
- Beperking van het aantal producten wat noodzakelijk is voor het juiste resultaat
- Gebruiksvriendelijk
- Veilig in gebruik
- Hoog geconcentreerd

## Uw voordeel

---

- Minder risico's
- Uitmuntende droging
- Hoogglans
- Goed afparel effect
- Lage dosering, als drooghulp 1:250, als hotwax 1:150
- Kostenbesparend
- Kan gebruikt worden in hardwater gebieden
- Corrosiebeschermend
- Ook toepasbaar als protectie onderzijde voertuig, dosering 1:100

## Gebruiksaanwijzing

---

Sluit de verpakking aan op de doseer- apparatuur en regel deze in. Bij overdosering zal de droging negatief worden beïnvloed. LET OP: de drogers dienen goed te functioneren. De luchtvochtigheid beïnvloed de droging.

## Fysische, chemische eigenschappen

---

Omschrijving:	vloeibaar, kleurloos
pH:	ca. 5,0
Dichtheid:	ca. 0,99 g/ml
Vlampunt:	>100 °C, onderhoudt niet de verbranding
Oplosbaarheid:	volledig
Houdbaarheid:	1 jaar onder normale omstandigheden

## Verpakking:

00173700 Hydrowax cn/10 lt

