		Pagina: 1
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK  887112		Versie: 3.0

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 en wijzigingen. - SDSGHS\_NL

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam : Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Aanbevolen gebruik : Verflagen (Coatings)

<p><b>1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad</b>  Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  Wieldrechtseweg 39  3316 BG Dordrecht  Nederland  +31 (0)78 654 3500 (in Nederland) of contact opnemen met uw contactpersoon bij de lokale klantendienst</p> <p>SDS@valvoline.com</p>	<p><b>1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen</b>  00-800-825-8654 / 001-859-202-3865, of het lokale alarmnummer 030 274 88 88 bellen</p> <p><b>Productinformatie</b>  +31 (0)78 654 3500 (in Nederland) of contact opnemen met uw contactpersoon bij de lokale klantendienst</p>
--	--

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

**Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Aerosolen, Categorie 1	H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
	H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Oogirritatie, Categorie 2	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3,	H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.


**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Centrale zenuwstelsel

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 2

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gevaar bij inademing, Categorie 1

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

**2.2 Etiketteringselementen**
**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.  
 H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.  
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
**Preventie:**  
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
 P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
 P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
 P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
 P273 Voorkom lozing in het milieu.  
**Maatregelen:**  
 P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.  
 P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:


**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

P332 + P313

**Opslag:**

P405

P410 + P412

**Verwijdering:**

P501

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Achter slot bewaren.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F.

Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte

butanon

Xyleen

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

#### Verdere aanbevelingen

Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Registratienummer	Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)	Concentratie (%)
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	64742-49-0 927-510-4 01-2119475515-33-xxxx	Flam. Liq.2; H225 Skin Irrit.2; H315 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2; H411	>= 10,00 - < 15,00
Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	64742-49-0 931-254-9	Flam. Liq.2; H225 Skin Irrit.2; H315 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304	>= 10,00 - < 15,00

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021


Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

		Aquatic Chronic2; H411	
butanon	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43-xxxx	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H336	>= 5,00 - < 10,00
Xyleen	1330-20-7 215-535-7 01-2119488216-32-xxxx	Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H335 STOT RE2; H373 Asp. Tox.1; H304	>= 5,00 - < 10,00
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	920-750-0 01-2119473851-33-xxxx	Flam. Liq.2; H225 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2; H411	>= 2,50 - < 5,00
ethylacetaat	141-78-6 205-500-4 01-2119475103-46-xxxx	Flam. Liq.2; H225 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H336	>= 2,50 - < 5,00
cyclohexaan	110-82-7 203-806-2	Flam. Liq.2; H225 Skin Irrit.2; H315 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Acute1; H400 Aquatic Chronic1; H410	>= 2,50 - < 5,00
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <5% nhexane	921-024-6 01-2119475514-35-xxxx	Flam. Liq.2; H225 Skin Irrit.2; H315 STOT SE3; H336 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2; H411	>= 1,00 - < 2,50
Hydrocarbons, C9, aromatics	64742-95-6 918-668-5	Flam. Liq.3; H226 STOT SE3; H336 STOT SE3; H335 Asp. Tox.1; H304 Aquatic Chronic2; H411	>= 1,00 - < 2,50
Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :			
dimethyl ether	115-10-6 204-065-8 01-2119472128-37-0005	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	>= 25,00 - < 40,00

		Pagina: 5
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK 887112		Versie: 3.0

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

---

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies** : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
 Waarschuw een VERGIFTIGINGSINFORMATIECENTRUM of een dokter/arts bij blootstelling of onwel worden.  
 Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.  
 Het slachtoffer niet alleen laten.
- Bij inademing** : In de frisse lucht brengen.  
 Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.  
 Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.
- Bij aanraking met de huid** : Verontreinigde kleding verwijderen. Als irritatie optreedt, medische hulp inroepen.  
 Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.  
 Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.
- Bij aanraking met de ogen** : Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.  
 Contactlenzen uitnemen.  
 Onbeschadigd oog beschermen.
- Bij inslikken** : Geen melk of alcoholische dranken geven.  
 Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
 Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten


- Verschijnselen** : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.
- Gevaren** : Veroorzaakt huidirritatie.  
 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling** : Geen risico's die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.

---

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

		Pagina: 6
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.  
waterstraal  
Schuim  
Alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Droogpoeder

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Gebruik nooit een las- of snijapparaat op of nabij het vat (zelfs als het leeg is) omdat het product (zelfs alleen het residu) explosief kan ontbranden.  
Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.  
Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : kooldioxide en koolmonoxide  
Koolwaterstoffen  
Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>)  
Zwaveloxiden  
Aldehyden  
Zwaveloxiden


kooldioxide en koolmonoxide  
Koolwaterstoffen  
Aldehyden

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Specifieke blusmethoden : De stof is verenigbaar met standaard blusmiddelen.

Nadere informatie : Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.  
Gebruik waternevel om volledig gesloten containers af te koelen.

		Pagina: 7
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Personeel evacueren naar een veilige omgeving.  
 Alle ontstekingsbronnen verwijderen.  
 Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
 Zorg voor voldoende ventilatie.  
 Pas op voor dampen die accumuleren tot explosieve concentraties. Dampen kunnen accumuleren in lage ruimtes.  
 Personen die geen beschermende uitrusting dragen mogen niet eerder in gebieden met gemorste materialen worden toegelaten, totdat het opruimen voltooid is.  
 Alle van toepassing zijnde nationale, regionale en lokale regels naleven.  
 Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Voorkom dat product in riolering komt.  
 Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
 Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor nadere gegevens zie sectie 8 en sectie 13 van het veiligheidsinformatieblad.

---

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Vat voorzichtig openen aangezien inhoud onder druk kan staan.  
 Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.  
 Dampen/stof niet inademen.  
 Niet roken.  
 Container gevaarlijk in lege toestand.  
 Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  
 Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.  
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
 Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
 Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
 Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale


**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

regelgeving.  
Vat alleen onder afzuigkap openen.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit (om ontsteking van organische dampen te voorkomen). Vonkveilig gereedschap gebruiken. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Gebruik alleen ontploffingsbestendige apparatuur.

Hygiënische maatregelen : Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Eisen aan opslagruimten en containers : LET OP: Aërosol onder druk. Vermijd direct zonlicht en temperaturen boven 50 °C. Niet openbreken of in het vuur gooien, ook niet na gebruik. Niet spuiten op vlammen of gloeiende voorwerpen. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven. Roken verboden.

Andere gegevens : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**
**8.1 Controleparameters**
**Grenzen blootstelling in beroep**

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
dimethyl ether	115-10-6	TWA	1.000 ppm 1.920 mg/m <sup>3</sup>	2000/39/EC
		TGG-8 uur	950 mg/m <sup>3</sup>	NL WG
		TGG-15 min	1.500 mg/m <sup>3</sup>	NL WG



**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK


Versie: 3.0

887112

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte	64742-49-0	TGG-8 uur (Nevels)	5 mg/m3 Nevels	NL WG
butanon	78-93-3	TWA	200 ppm 600 mg/m3	2000/39/EC
		STEL	300 ppm 900 mg/m3	2000/39/EC
		TGG-8 uur	590 mg/m3	NL WG
		TGG-15 min	900 mg/m3	NL WG
Xyleen	1330-20-7	TWA	50 ppm 221 mg/m3	2000/39/EC
		STEL	100 ppm 442 mg/m3	2000/39/EC
		TGG-8 uur	210 mg/m3	NL WG
		TGG-15 min	442 mg/m3	NL WG
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics		TGG-8 uur (Nevels)	5 mg/m3 Nevels	NL WG
cyclohexaan	110-82-7	TWA	200 ppm 700 mg/m3	2006/15/EC
		TGG-8 uur	700 mg/m3	NL WG
		TGG-15 min	1.400 mg/m3	NL WG
ethylacetaat	141-78-6	STEL	400 ppm 1.468 mg/m3	2017/164/EU
		TWA	200 ppm 734 mg/m3	2017/164/EU
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <5% nhexane		TGG-8 uur (Nevels)	5 mg/m3 Nevels	NL WG
		TGG-8 uur (Nevels)	5 mg/m3 Nevels	NL WG

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

dimethyl ether : Eindgebruik: **Werknemers**  
 Blootstellingsroute: **Inademing**  
 Mogelijke gezondheidsaandoeningen: **Lange termijn -  
 systemische effecten**  
 Waarde: **1894 mg/m3**  
 Eindgebruik: **Consumenten**

		Pagina: 10
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

Blootstellingsroute: **Inademing**  
 Mogelijke gezondheidsaandoeningen: **Lange termijn - systemische effecten**  
 Waarde: **471 mg/m3**

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

dimethyl ether : **Zoetwater**  
 Waarde: **0,155 mg/l**  
**Zeewater**  
 Waarde: **0,016 mg/l**  
**Rioolwaterbehandelingsinstallatie**  
 Waarde: **160 mg/l**  
**Zoetwater afzetting**  
 Waarde: **0,681 mg/kg**  
**Zeeafzetting**  
 Waarde: **0,069 mg/kg**  
**Bodem**  
 Waarde: **0,045 mg/kg**

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Technische maatregelen**

Verschaf voldoende mechanische (algemene en / of plaatselijke uitlaat) ventilatie om blootstelling onder de normen voor blootstelling aan (indien van toepassing) of onder het niveau dat bekende oorzaak, verdachte of duidelijke nadelige gevolgen te handhaven.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Bescherming van de ogen : Draag een chemische veiligheidsbril wanneer er de mogelijkheid van blootstelling van de ogen aan vloeistof, damp of nevel.

Bescherming van de handen


Opmerkingen : Nitrilrubber

De geschiktheid voor een specifieke werkplek moet worden overlegd met de fabrikant van de beschermhandschoenen.

Huid- en lichaamsbescherming

: Dragen indien van toepassing:  
 Ondoordringbare kleding  
 Veiligheidsschoenen  
 Vuurbestendige kleding  
 Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.  
 Handschoenen met scheurtjes, gaatjes of slijtagetekenen moeten worden weggegooid.

Bescherming van de : Bij dampvorming een respirator gebruiken met een

		Pagina: 11
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK 887112		Versie: 3.0

ademhalingswegen


goedgekeurd filtertype.

Bij stof- of aërosolvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filter.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	:	aërosol
Kleur	:	zwart
Geur	:	kenmerkend
Geurdrempelwaarde	:	Geen gegevens beschikbaar
pH	:	Niet uitgevoerd
Smelt-/vriespunt	:	Niet van toepassing
Kookpunt/kooktraject	:	circa 77 °C
Vlampunt	:	-42 °C
Verdampingssnelheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	Geen gegevens beschikbaar
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde	:	18,6 %(V)
Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde	:	0,6 %(V)
Dampspanning	:	5.200 hPa (20 °C)
Relatieve dampdichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	:	circa 0,81 g cm <sup>3</sup> (20 °C)
Oplosbaarheid		

		Pagina: 12
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK 887112		Versie: 3.0

Oplosbaarheid in water	:	onoplosbaar
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	:	Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	:	Geen gegevens beschikbaar
Ontstekingstemperatuur	:	> 200 °C
Ontledingstemperatuur	:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit		
Viscositeit, dynamisch	:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	:	Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	:	Geen gegevens beschikbaar

## 9.2 Overige informatie

Ontvlambaarheid (vloeistoffen)	:	Ontvlambare vloeistof die statische lading opbouwt.
Zelfontsteking	:	Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.


### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

Niets bekend.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : alkaliën  
aluminium  
aluminiumhydride

		Pagina: 13
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

Aminen  
Koolmonoxide  
Koper  
Koperlegeringen  
halogenen  
lithiumaluminiumhydride  
nitraten  
Sterke zuren  
sterke alkaliën  
Sterke oxidatiemiddelen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : kooldioxide en koolmonoxide  
Stikstofoxiden (NOx)  
Zwaveloxiden  
Koolwaterstoffen  
Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten : Inademing  
Contact met de huid  
Contact met de ogen  
Inslikken

#### Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

#### Product:

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen : > 5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: stof/nevel  
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen : > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

#### Bestanddelen:

##### Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.840 mg/kg  
Opmerkingen: Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Acute toxiciteit bij inademing : **LC50 (Rat): > 23,3 mg/l**  
Blootstellingstijd: **4 h**  
Testatmosfeer: **dampen**  
Methode: **Richtlijn test OECD 403**  
Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.**

Acute dermale toxiciteit : **LD50 (Rat): > 2.800 - 3.100 mg/kg**  
Beoordeling: **Volgens GHS niet geclassificeerd als acuut giftig bij absorptie door de huid.**  
Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.**

**Bestanddelen:****METHYL ETHYL KETONE:**

Acute orale toxiciteit : **LD50 (Rat): 2.300 - 3.500 mg/kg**

Acute dermale toxiciteit : **LD50 (Konijn): > 5 g/kg**

**Bestanddelen:****XYLENE:**

Acute orale toxiciteit : **LD50 (Rat): 3.523 - 8.600 mg/kg**

Acute toxiciteit bij inademing : **LC50 (Rat): 6700 ppm**  
Blootstellingstijd: **4 h**  
Testatmosfeer: **dampen**

Acute dermale toxiciteit : **LD50 (Konijn): 1.700 mg/kg**

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**

Acute orale toxiciteit : **LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5.000 mg/kg**

Acute toxiciteit bij inademing : **LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 23,3 mg/l**  
Blootstellingstijd: **4 h**  
Testatmosfeer: **dampen**  
Methode: **Richtlijn test OECD 403**  
Beoordeling: **Geen nadelig effect is waargenomen bij acute toxiciteit bij inademing testen.**

Acute dermale toxiciteit : **LD50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 2.800 - 3.100 mg/kg**

**Bestanddelen:****ETHYL ACETATE:**

Acute orale toxiciteit : **LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Acute toxiciteit bij inademing : **LC0 (Rat): > 6000 ppm**  
Blootstellingstijd: **6 h**  
Testatmosfeer: **dampen**  
Beoordeling: **Volgens GHS niet geassocieerd als acuut giftig bij inademing.**

Acute dermale toxiciteit : **LD50 (Konijn): > 20.000 mg/kg**

**Bestanddelen:****CYCLOHEXANE:**

Acute orale toxiciteit : **LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg**

Acute toxiciteit bij inademing : **LC50 (Rat, mannelijk en vrouwelijk): > 5540 ppm**  
Blootstellingstijd: **4 h**  
Testatmosfeer: **dampen**  
Methode: **Richtlijn test OECD 403**  
Beoordeling: **Geen nadelig effect is waargenomen bij acute toxiciteit bij inademing testen.**

Acute dermale toxiciteit : **LD50 (Konijn): > 2,0 g/kg**  
Methode: **Richtlijn test OECD 402**  
Beoordeling: **Geen nadelig effect is waargenomen bij acute dermale toxiciteit.**

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <5% nhexane:**

Acute orale toxiciteit : **LD50 (Rat): > 5.840 mg/kg**  
Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.**

Acute toxiciteit bij inademing : **LC50 (Rat): > 25,2 mg/l**  
Blootstellingstijd: **4 h**  
Testatmosfeer: **stof/nevel**

Acute dermale toxiciteit : **LD50 (Rat): > 2.800 - 3.100 mg/kg**  
Beoordeling: **Volgens GHS niet geassocieerd als acuut giftig bij absorptie door de huid.**  
Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.**

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C9, aromatics:**

Acute orale toxiciteit : **LD50 (Rat, vrouwtje): 3.492 mg/kg**  
**LD50 (Rat, han): 6.984 mg/kg**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Acute toxiciteit bij inademing : **LC50 (Rat): > 6.193 mg/l**  
Blootstellingstijd: **4 h**  
Testatmosfeer: **stof/nevel**

Acute dermale toxiciteit : **LD50 (Konijn): > 3.160 mg/kg**

**Bestanddelen:****DIMETHYL ETHER:**

Acute toxiciteit bij inademing : **LC50 (Muis): 494,36 mg/l**  
Blootstellingstijd: **15 min**  
Testatmosfeer: **gas**

**LC50 (Muis): 385,94 mg/l**  
Blootstellingstijd: **30 min**  
Testatmosfeer: **gas**

**LC50 (Rat): 164000 ppm**  
Blootstellingstijd: **4 h**  
Testatmosfeer: **gas**

**Huidcorrosie/-irritatie**

Veroorzaakt huidirritatie.

**Product:**

Opmerkingen: Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**Soort: **Konijn**Methode: **Richtlijn test OECD 404**Resultaat: **Irriterend voor de huid.**Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.****Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:**Resultaat: **Irriterend voor de huid.****METHYL ETHYL KETONE:**Resultaat: **Geen huidirritatie****XYLENE:**Resultaat: **Irriterend voor de huid.****Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**Soort: **Konijn**



**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Methode: **Richtlijn test OECD 404**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****ETHYL ACETATE:**Soort: **Konijn**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****CYCLOHEXANE:**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <5% nhexane:**Resultaat: **Irriterend voor de huid.****Hydrocarbons, C9, aromatics:**Soort: **Konijn**Methode: **Richtlijn test OECD 404**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Product:**

Opmerkingen: Blootstelling aan de dampen kan irritatie veroorzaken aan de ogen, ademhalingswegen en de huid., Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie**Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.****Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****METHYL ETHYL KETONE:**Resultaat: **Irriterend voor de ogen.****XYLENE:**Resultaat: **Irriterend voor de ogen.****Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**Soort: **Konijn**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****ETHYL ACETATE:**Soort: **Konijn**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

**CYCLOHEXANE:**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <5% nhexane:**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****Hydrocarbons, C9, aromatics:**Soort: **Konijn**Methode: **Richtlijn test OECD 405**Resultaat: **Lichte, tijdelijke irritatie****Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

Huidsensibilisering: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Ademhalingssensibilisatie: Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**Testtype: **Maximalisatietest**Soort: **Cavia**Beoordeling: **Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.**Methode: **Richtlijn test OECD 406**Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.****Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**Testtype: **Maximalisatietest**Soort: **Cavia**Beoordeling: **Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.**Methode: **Richtlijn test OECD 406****ETHYL ACETATE:**Testtype: **Maximalisatietest****Hydrocarbons, C9, aromatics:**Testtype: **Maximalisatietest**Soort: **Cavia**Beoordeling: **Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.**Methode: **Richtlijn test OECD 406****DIMETHYL ETHER:**Opmerkingen: **Niet van toepassing****Mutageniteit in geslachtscellen**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

**Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: **Ames-test**  
Onderzoeksoorten: **Salmonella typhimurium**  
metabolische activering: **met en zonder stofwisselingsactivatie**  
Methode: **Richtlijn test OECD 471**  
Resultaat: **negatief**  
Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.**

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
**(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)**

**Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:**

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
**(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)**

**Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: **Ames-test**  
metabolische activering: **met en zonder stofwisselingsactivatie**  
Methode: **Richtlijn test OECD 471**  
Resultaat: **negatief**

: Methode: **Richtlijn test OECD 473**  
Resultaat: **negatief**

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: **In vivo micronucleus proef**  
Onderzoeksoorten: **Muis**  
Methode van applicatie: **Oraal**  
Methode: **Richtlijn test OECD 474**  
Resultaat: **negatief**

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
**(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)**

**ETHYL ACETATE:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: **Ames-test**  
Onderzoeksoorten: **Salmonella typhimurium**  
metabolische activering: **met en zonder stofwisselingsactivatie**  
Resultaat: **negatief**

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <5% nhexane:**

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
**(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)**

**Hydrocarbons, C9, aromatics:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: **In-vitrotest op chromosoomafwijkingen**  
Resultaat: **negatief**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)

**DIMETHYL ETHER:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: **Ames-test**  
Resultaat: **negatief**

: Testtype: **In-vitrotest op chromosoomafwijkingen**  
Resultaat: **negatief**

: Testtype: **Test op mutaties van de genen van cellen van  
zoogdieren in vitro**  
Resultaat: **negatief**

: Testtype: **ongeplande proef DNA-synthese**  
Resultaat: **negatief**

Genotoxiciteit in vivo : Onderzoeksoorten: **Drosophila melanogaster (Fruitvlieg)**  
Resultaat: **negatief**

**Kankerverwekkendheid**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**

Kankerverwekkendheid -  
Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)

**Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:**

Kankerverwekkendheid -  
Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)

**Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**

Kankerverwekkendheid -  
Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <5% nhexane:**

Kankerverwekkendheid -  
Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)

**Hydrocarbons, C9, aromatics:**

Kankerverwekkendheid -  
Beoordeling : **Geclassificeerd gebaseerd op benzeen-inhoud < 0,1%**  
(regelgeving (EC) 1272/2008, appendix VI, deel 3, noot P)

**DIMETHYL ETHER:**Soort: **Rat**Methode van applicatie: **inhalatie (damp)**NOAEL: **Dosis waarbij geen schadelijk effect wordt waargenomen: 47,106 mg/l**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Resultaat: **negatief****Giftigheid voor de voortplanting**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****DIMETHYL ETHER:**Effecten op de vruchtbaarheid : Methode van applicatie: **inhalatie (gas)**  
Resultaat: **Bij dierproeven is geen enkel effect op de vruchtbaarheid waargenomen.**Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Methode van applicatie: **inhalatie (damp)**  
Methode: **Richtlijn test OECD 414**  
Resultaat: **Geen teratogene effecten.**  
GLP: **ja****STOT bij eenmalige blootstelling**

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**Blootstellingsroute: **Inademing**  
Doelorganen: **Centrale zenuwstelsel**  
Beoordeling: **Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.****Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:**Beoordeling: **Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.****METHYL ETHYL KETONE:**Beoordeling: **Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.****XYLENE:**Beoordeling: **Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.****Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**Beoordeling: **Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.****ETHYL ACETATE:**Beoordeling: **Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.****CYCLOHEXANE:**Beoordeling: **Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.****Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclohexanes, <5% nhexane:**Beoordeling: **Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.****Hydrocarbons, C9, aromatics:**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Beoordeling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken., Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****XYLENE:**

Doelorganen: Centrale zenuwstelsel, Lever, Nier

Beoordeling: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**Toxiciteit bij herhaalde toediening****Bestanddelen:****DIMETHYL ETHER:**

Soort: Rat

Dosis waarbij geen schadelijk effect wordt waargenomen: 47,106 g/m<sup>3</sup>

Methode van applicatie: inhalatie (damp)

Methode: Richtlijn test OECD 452

**Aspiratiesgiftigheid**

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

**Bestanddelen:****Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**METHYL ETHYL KETONE:**

Kan schadelijk zijn bij inslikken en binnendringen van de luchtwegen.

**XYLENE:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**CYCLOHEXANE:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, <5% nhexane:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**Hydrocarbons, C9, aromatics:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

**Nadere informatie****Product:**

Opmerkingen: Symptomen van overmatige blootstelling kunnen hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken zijn., Concentraties ver boven de MAC-waarde kunnen een verdovende werking veroorzaken., Oplosmiddelen kunnen de huid ontvetten.

**Bestanddelen:****METHYL ETHYL KETONE:**Opmerkingen: **Centrale zenuwstelsel****CYCLOHEXANE:**Opmerkingen: **Centrale zenuwstelsel****RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1 Toxiciteit****Bestanddelen:**

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : **NOEC: 0,17 mg/l**  
Blootstellingstijd: **21 d**  
Soort: **Daphnia magna (grote watervlo)**  
Testtype: **statische test**  
Proefstof: **WAF**  
Methode: **OECD testrichtlijn 211**  
Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.**

Ecotoxicologie Beoordeling

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn : **Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde lichte

Ecotoxicologie Beoordeling

(Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn : **Toxisch voor aquatisch leven.**

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn : **Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**

butanon

Toxiciteit voor vissen : **LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 3.130**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

**- 3.320 mg/l**Blootstellingstijd: **96 h**Testtype: **doorstroomtest**

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : **EC50 (Daphnia magna (grote watervlo))**: **4.025 - 6.440 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **48 h**  
 Testtype: **statische test**  
 Opmerkingen: **Intoxicatie**

**Xyleen**

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : **LC50 (Daphnia magna (grote watervlo))**: **> 100 - < 1.000 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **24 h**  
 Testtype: **statische test**

**Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics**

Toxiciteit voor vissen : **LL50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel))**: **3 - 10 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **96 h**  
 Testtype: **semi-statische test**  
 Proefstof: **WAF**  
 Methode: **Richtlijn test OECD 203**

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : **EL50 (Daphnia magna (grote watervlo))**: **4,6 - 10 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **48 h**  
 Testtype: **statische test**  
 Proefstof: **WAF**  
 Methode: **OECD testrichtlijn 202**

Toxiciteit voor algen : **EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen))**: **10 - 30 mg/l**  
 Eindpunt: **Groeiremmer**  
 Blootstellingstijd: **72 h**  
 Testtype: **statische test**  
 Methode: **OECD testrichtlijn 201**

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : **NOEC**: **0,17 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **21 d**  
 Soort: **Daphnia magna (grote watervlo)**  
 Testtype: **statische test**  
 Proefstof: **WAF**  
 Methode: **OECD testrichtlijn 211**

**Ecotoxicologie Beoordeling**

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn : **Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.**

**ethylacetaat**

Toxiciteit voor vissen : **LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling))**: **220 - 250 mg/l**



**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

 Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

	Blootstellingstijd: <b>96 h</b> Testtype: <b>doorstroomtest</b>
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: <b>LC50 (Daphnia cucullata): 154 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>48 h</b> Testtype: <b>statische test</b>
Toxiciteit voor algen	: <b>NOEC (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): &gt; 100 mg/l</b> Eindpunt: <b>Groeiremmer</b> Blootstellingstijd: <b>72 h</b> Testtype: <b>statische test</b> Methode: <b>OECD testrichtlijn 201</b> GLP: <b>ja</b>
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)	: <b>NOEC: 2,4 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>21 d</b> Soort: <b>Daphnia (Watervlieg)</b> Testtype: <b>semi-statische test</b> Methode: <b>OECD testrichtlijn 211</b>

## cyclohexaan

Toxiciteit voor vissen	: <b>LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 4,53 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>96 h</b> Testtype: <b>doorstroomtest</b> Methode: <b>Richtlijn test OECD 203</b>
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: <b>EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,9 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>48 h</b> Testtype: <b>statische test</b> Methode: <b>OECD testrichtlijn 202</b>
Toxiciteit voor algen	: <b>EbC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 3,4 mg/l</b> Eindpunt: <b>Biomassa</b> Blootstellingstijd: <b>72 h</b>  <b>ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): &gt; 4,425 mg/l</b> Eindpunt: <b>Groeiremmer</b> Blootstellingstijd: <b>72 h</b>

## Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, &lt;5% nhexane

Toxiciteit voor vissen	: <b>LL50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 11,4 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>96 h</b> Testtype: <b>semi-statische test</b> Proefstof: <b>WAF</b>
------------------------	---

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

	Methode: <b>Richtlijn test OECD 203</b>
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: <b>EL50 (Daphnia hyalina (watervlooien)): 3 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>48 h</b> Testtype: <b>statische test</b> Proefstof: <b>WAF</b> Methode: <b>OECD testrichtlijn 202</b>
Toxiciteit voor algen	: <b>EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): &gt; 10 - 30 mg/l</b> Eindpunt: <b>Groeiremmer</b> Blootstellingstijd: <b>72 h</b> Testtype: <b>statische test</b> Proefstof: <b>WAF</b> Methode: <b>OECD testrichtlijn 201</b>
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)	: <b>NOEC: 0,17 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>21 d</b> Soort: <b>Daphnia magna (grote watervlo)</b> Testtype: <b>statische test</b> Proefstof: <b>WAF</b> Methode: <b>OECD testrichtlijn 211</b>
<b>Hydrocarbons, C9, aromatics</b>	
Toxiciteit voor vissen	: <b>LL50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): 9,2 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>96 h</b> Testtype: <b>semi-statische test</b> Proefstof: <b>WAF</b> Methode: <b>Richtlijn test OECD 203</b>
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: <b>LL50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 3,2 mg/l</b> Blootstellingstijd: <b>48 h</b> Testtype: <b>statische test</b> Proefstof: <b>WAF</b> Methode: <b>OECD testrichtlijn 202</b>
Toxiciteit voor algen	: <b>EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 2,9 mg/l</b> Eindpunt: <b>Groeiremmer</b> Blootstellingstijd: <b>72 h</b> Testtype: <b>statische test</b> Proefstof: <b>WAF</b> Methode: <b>OECD testrichtlijn 201</b>
	<b>NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 1 mg/l</b> Eindpunt: <b>Groeiremmer</b> Blootstellingstijd: <b>72 h</b>

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

Testtype: **statische test**  
 Proefstof: **WAF**  
 Methode: **OECD testrichtlijn 201**

## dimethyl ether

Toxiciteit voor vissen : **LC50 (Poecilia reticulata (guppy)): > 4,1 g/l**  
 Blootstellingstijd: **96 h**  
 Testtype: **semi-statische test**  
 Opmerkingen: **Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens**

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren : **EC50 (Daphnia magna Straus (watervlooien)): > 4,4 g/l**  
 Blootstellingstijd: **48 h**  
 Testtype: **statische test**  
 Opmerkingen: **Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens**

Toxiciteit voor algen : **EC50 : 155 mg/l**  
 Blootstellingstijd: **96 h**  
 Opmerkingen: **QSAR**

Toxiciteit voor bacteriën : **EC10 (Pseudomonas putida): > 1.600 mg/l**

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid****Bestanddelen:**

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: **Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
 Biodegradatie: **98 %**  
 Blootstellingstijd: **28 d**  
 Methode: **Richtlijn test OECD 301F**  
 Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.**

Xyleen

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: **Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
 Fysisch-chemische  
verwijderbaarheid : Opmerkingen: **Het product verdampt gemakkelijk.**

Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Biologische afbreekbaarheid : Entstof: **actief slib**  
 Biodegradatie: **98 %**  
 Blootstellingstijd: **28 d**  
 Methode: **Richtlijn test OECD 301F**  
 Opmerkingen: **Gegeven informatie gebaseerd op gegevens verkregen van gelijkwaardige stoffen.**

ethylacetaat

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: **Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

Herzieningsdatum: 27.09.2018

Printdatum: 07.05.2021

Veiligheidsinformatiebladnummer:  
R0517907

Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK

Versie: 3.0

887112

cyclohexaan

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: **Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
Biodegradatie: **77 %**  
Blootstellingstijd: **28 d**  
Methode: **Richtlijn test OECD 301F**

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, iso-alkanes, cyclenes, &lt;5% nhexane

Biologische afbreekbaarheid : Entstof: **actief slib**  
Biodegradatie: **98 %**  
Blootstellingstijd: **28 d**  
Methode: **OECD Test Richtlijn 301F**

dimethyl ether

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: **aëroob**  
Entstof: **actief slib**  
Concentratie: **2 mg/l**  
Resultaat: **Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.**  
Biodegradatie: **5 %**  
Methode: **Richtlijn test OECD 301D**  
Opmerkingen: **Op grond van de onderzoeksresultaten over biologische afbreekbaarheid, is deze stof niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar .**

**12.3 Bioaccumulatie****Bestanddelen:**

butanon

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: **0,29**

Xyleen

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: **3,16**


ethylacetaat

Bioaccumulatie : Soort: **groene algen (Chlorella fusca vacuolata)**  
Blootstellingstijd: **24 h**  
Concentratie: **0,05 mg/l**  
Bioconcentratiefactor (BCF): **13.500**  
Methode: **Statische test**

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: **0,68**

cyclohexaan

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: **3,44**

		Pagina: 29
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

dimethyl ether

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,10

#### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

#### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

##### Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger..

##### Bestanddelen:

dimethyl ether

Beoordeling : Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vPvB).. Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT)..

#### 12.6 Andere schadelijke effecten

##### Product:


Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu., Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.  
Lege containers niet hergebruiken.  
Het lege vat niet verbranden of met snijbrander bewerken.

		Pagina: 30
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer

**ADN** : UN 1950  
**ADR** : UN 1950  
**RID** : UN 1950  
**IMDG** : UN 1950  
**IATA** : UN 1950

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

**ADN** : AËROSOLEN  
**ADR** : AËROSOLEN  
**RID** : AËROSOLEN  
**IMDG** : AËROSOLEN  
(,)

**IATA** : AËROSOLEN

### 14.3 Transportgevaarklasse(n)


**ADN** : 2  
**ADR** : 2  
**RID** : 2  
**IMDG** : 2.1  
**IATA** : 2.1

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADN**  
 Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving  
 Classificatiecode : 5F  
 Etiketten : 2.1

**ADR**  
 Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving  
 Classificatiecode : 5F  
 Etiketten : 2.1  
 Tunnelrestrictiecode : (D)

**RID**  
 Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving  
 Classificatiecode : 5F  
 Gevaaridentificatienr. : 23  
 Etiketten : 2.1

		Pagina: 31
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

#### IMDG

Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving  
 Etiketten : 2.1  
 EmS Code : F-D, S-U

#### IATA (Vracht)

Verpakkingsvoorschrift : 203  
 (vrachtvliegtuig)  
 Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y203  
 Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving  
 Etiketten : Flammable gas

#### IATA (Passagier)

Verpakkingsvoorschrift : 203  
 (passagiersvliegtuig)  
 Verpakkingsvoorschrift (LQ) : Y203  
 Verpakkingsgroep : Niet toegewezen door regelgeving  
 Etiketten : Flammable gas

#### 14.5 Milieugevaren

##### ADN

Milieugevaarlijk : ja

##### ADR

Milieugevaarlijk : ja

##### RID

Milieugevaarlijk : ja

##### IMDG

Mariene verontreiniging : ja

##### IATA (Passagier)

Milieugevaarlijk : ja

##### IATA (Vracht)

Milieugevaarlijk : ja


#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

#### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

Het is mogelijk dat beschrijvingen van gevaarlijke goederen (indien boven vermeld) geen afmetingen van de verpakking, hoeveelheid, eindgebruik of toepasselijke regiospecifieke uitzonderingen bevatten. Zie de vervoerdocumenten voor beschrijvingen die specifiek zijn voor de zending.

		Pagina: 32
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EG) Nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII) : cyclohexaan

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 57). : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

		Hoeveelheid 1	Hoeveelheid 2
P3a	ONTVLAMBARE AEROSOLEN	150 t	500 t

E2	MILIEUGEVAREN	200 t	500 t
----	---------------	-------	-------


ABM KLASSE : ABM 6A Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
ABM 3A Kan kanker veroorzaken.

Andere verordeningen : Het is jonge mensen onder de 18 jaar niet toegestaan om met dit product te werken volgens de EU-richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk.

#### De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

DSL : Dit product bevat één of meerdere componenten die niet op



		Pagina: 33
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		

de Canadese DSL en hebben een jaarlijkse kwantitatieve beperkingen.

AICS	Niet overeenkomstig de lijst
ENCS	Niet overeenkomstig de lijst
KECI	Niet overeenkomstig de lijst
PICCS	Niet overeenkomstig de lijst
IECSC	Niet overeenkomstig de lijst
TCSI	Niet overeenkomstig de lijst
TSCA	Niet op de TSCA-lijst

#### Inventarisaties

AICS (Australië), DSL (Canada), IECSC (China), REACH (Europese Unie), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nieuw Zeeland), PICCS (Filippijnen), TCSI (Taiwan), TSCA (VS)

#### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

---


### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Nadere informatie

Herzieningsdatum: 27.09.2018

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

<b>H220</b>	Zeer licht ontvlambaar gas.
<b>H225</b>	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
<b>H226</b>	Ontvlambare vloeistof en damp.
<b>H280</b>	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
<b>H304</b>	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
<b>H312</b>	Schadelijk bij contact met de huid.
<b>H315</b>	Veroorzaakt huidirritatie.
<b>H319</b>	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
<b>H332</b>	Schadelijk bij inademing.
<b>H335</b>	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
<b>H336</b>	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
<b>H373</b>	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
<b>H400</b>	Zeer giftig voor in het water levende organismen.

		Pagina: 34
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>		Herzieningsdatum: 27.09.2018
		Printdatum: 07.05.2021
		Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK		Versie: 3.0
887112		


- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Overige informatie : De informatie in dit document wordt geacht accuraat te zijn, maar kan van het bedrijf of uit een andere bron afkomstig zijn. Ontvangers wordt aangeraden vooraf te bevestigen of de informatie up-to-date, van toepassing en geschikt is voor hun omstandigheden. Dit SDS is opgesteld door de afdeling milieu, gezondheid en veiligheid van Valvoline ( '+31 (0)78 654 3500).

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld

Lijst van afkortingen en acroniemen die zouden kunnen worden, maar niet noodzakelijk zijn, gebruikt in dit veiligheidsinformatieblad :

ACGIH: Amerikaanse Conferentie van Industriële Hygiënisten  
 BEI : Biological Exposure Index (index voor biologische blootstelling)  
 CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society).  
 CMR: Carcinogeen, mutageen of toxisch voor de voortplanting  
 Ecxx: Effectieve concentratie van xx  
 FG: Food grade (voedselklasse)  
 GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor classificatie en etikettering van chemicaliën.  
 H-aanduiding: Gevarenaanduiding (H-statement)  
 IATA: International Air Transport Association.  
 IATA-DGR: Verordening voor gevaarlijke goederen van de 'International Air Transport Association' (IATA).  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 ICAO-TI (ICAO): Technische instructies van de 'International Civil Aviation Organization'  
 ICxx: Remmende concentratie voor xx van een stof  
 IMDG: Internationale Maritieme Code voor gevaarlijke goederen  
 ISO: Internationale Organisatie voor Standaardisatie  
 LCxx: Dodelijke concentratie voor xx procent van de testpopulatie  
 LDxx: Dodelijke dosis, voor xx procent van de testpopulatie.  
 logPow: octanol-water verdelingscoëfficiënt  
 N.O.S. : Niet nader bepaald  
 OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD)  
 OEL: Beroepsmatige blootstellingslimiet  
 PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch  
 PEC: Voorspeld effect-concentratie  
 PEL: Toegestane blootstellingslimieten  
 PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect

	Pagina: 35
<b>VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD</b>	Herzieningsdatum: 27.09.2018
	Printdatum: 07.05.2021
	Veiligheidsinformatiebladnummer: R0517907
Tectyl™ STONE CHIPPING BLACK  887112	Versie: 3.0

PPE: Persoonlijke beschermingsuitrusting (PBU)  
 P-verklaring: Verklaring uit voorzorg (P-statement)  
 STEL: Korte termijn blootstellingslimiet  
 STOT: Toxiciteit van specifiek doelorgaan  
 TLV: Drempellimietwaarde  
 TWA: Tijdgewogen gemiddelde  
 zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB)  
 WEL: Blootstellingsniveau op de werkplek

ABM: Algemene Beoordelingsmethodiek Water (Nederland)  
 ADN: Verordening voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn  
 ADR: Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg  
 CLP: Classificatie, etikettering en verpakking  
 CSA: Chemical Safety Assessment (Veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen)  
 CSR: Chemical Safety Report (Chemische veiligheidsrapport (CVR))  
 DNEL: Derived No Effect Level (Afgeleide dosis zonder effect).  
 EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen.  
 ELINCS: Europese lijst van gemelde chemische stoffen  
 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van chemicaliën)  
 RID: Verordening betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor  
 R-verklaring: Risico-verklaring  
 S-verklaring: Veiligheidsverklaring  
 WGK: Duitse waterverontreinigingsklasse