

# Ontvettingspoeder F 71

Reinigingspoeder

## Eigenschappen en toepassing:

Ontvettingspoeder F71 is een wit alkalisch reinigingspoeder dat goed oplosbaar is  
Niet schuimend bij gebruik boven 60°C  
Geschikt voor ferro en non-ferro materialen  
Toepasbaar voor algemene reiniging van de meest uiteenlopende aard en  
Voor alle materialen

Concentratie:

Sproei installatie : 2 tot 3 kg per 1000 liter water

Ultrasoon : 2,5 tot 4 kg per 1000 liter water

Tijd / temperatuur

Afhankelijk van de aard van de vervuiling

Sproei-installatie : 5 tot 15 min bij 60 – 80°C

Ultrasoon : 10 tot 20 min bij 50 – 80°C

Spoelen:

Indien met hogere concentraties wordt gewerkt is naspoelen aan te bevelen

Afvalwater:

Het afvalwater moet overeenkomstig de plaatselijk geldende normen en bepalingen worden behandeld, alvorens het afvalwater wordt geloosd.

## Waarschuwing:

Schadelijk bij opname door de mond.

Veroorzaakt brandwonden.

Irriterend voor de ogen en de huid.

Irriterend voor de ademhalingswegen.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

## Verpakking:

00220000    Ontvettingspoeder F 71    em/10 kg

