



NED

ANTOL 80®

**REUKLOZE ONTVETTER VOOR GEBRUIK IN
ONDERDELENREINIGER MET GOED VUIL OPLOSSEND
VERMOGEN**

EIGENSCHAPPEN

Speciaal geschikt als ontvetter en reiniger in open spoelbakken voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals vet, smeermiddelen, teer, asfalt en bitumen. Reinigt eenvoudig machine onderdelen, plaatwerk, filters en kwasten. Neemt tot circa 5 maal zijn volume aan vervuiling (olie en vet) op. Vlampunt circa 80°C.

DOSERING EN GEBRUIK

Bij voorkeur onverdund gebruiken. Geschikt voor dompelreiniging, manuele/handmatige reiniging en sproeireiniging. Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens laten verdampen, afnemen met een doek of borstel, of afspuiten met water.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





ENG

ANTOL 80®

ODOURLESS DEGREASER FOR USE IN PARTS CLEANER WITH GOOD DIRT DISSOLVING POWER.

PROPERTIES

Especially suitable as a degreaser and cleaner in open sinks for the removal of heavy industrial soiling such as grease, lubricants, tar, asphalt and bitumen. Easily cleans machine parts, sheet metal, filters and brushes. Absorbs about 5 times the volume of contamination (oil and grease). Flash point approximately 80°C.

DOSAGE AND USE

Preferably, use undiluted. Suitable for immersion cleaning, manual cleaning and spray cleaning. Preferably, give the product time to work in. Then allow it to evaporate, wipe with a cloth or brush, or spray with water.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice





DEU

ANTOL 80®

**GERUCHLOSER ENTFETTER FÜR DEN EINSATZ IN TEILEN,
REINIGER MIT GUTER SCHMUTZAUFLÖSUNG**

EIGENSCHAFTEN

Besonders geeignet als Entfetter und Reiniger in offenen Wannen zur Beseitigung hartnäckiger Industrierverschmutzungen wie Fette, Schmierstoffe, Teer, Asphalt und Bitumen. Maschinenteile, Blech, Filter und Bürsten lassen sich mühelos reinigen. Absorbiert ca. 5-mal mehr Verschmutzungen (Öl und Fett). Flammpunkt bei ca. 80°C.

DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Möglichst unverdünnt verwenden. Geeignet für Tauchreinigung, manuelle Reinigung, Reinigung von Hand und mit Spray. Lassen Sie den Reiniger möglichst einwirken. Lassen Sie ihn dann verdunsten und wischen Sie ihn mit einem Tuch ab, bürsten Sie ihn ab oder sprühen Sie mit Wasser.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



FRA

ANTOL 80®

**DÉGRAISSANT INODORE DOTÉ D'UN FORT POUVOIR
DISSOLVANT POUR LE NETTOYAGE DE PIÈCES**

CARACTÉRISTIQUES

Spécialement adapté comme dégraissant et nettoyant dans les éviers ouverts pour le nettoyage de taches industrielles comme la graisse, les lubrifiants, le goudron, l'asphalte et le bitume. Nettoie facilement les pièces de machine, les plaques métalliques, les filtres et les brosses. Absorbe environ 5 fois le volume de contamination (huile et graisse). Point d'éclair à environ 80°C.

DOSAGE ET UTILISATION

Utiliser non dilué de préférence. Adapté à un nettoyage en immersion, nettoyage manuel, nettoyage à la main et nettoyage au jet. De préférence, laisser le produit agir. Puis le laisser évaporer, essuyer à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse ou pulvériser de l'eau.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





ESP

ANTOL 80®

**DESENGRASANTE INODORO CON EMULSIÓN (DISOLVENTE)
EN BASE A EMULGENTES E HIDROCARBUROS CON UN LIGERO
AROMA**

CARACTERÍSTICAS

Antol 80 tiene un punto de inflamación de $\pm 80^{\circ}\text{C}$. Antol 80 se ha desarrollado especialmente para su uso en barreños y para eliminar grasa, lubricantes, alquitrán, asfalto y betún.

APLICACIÓN

Limpia y desengrasa sin olor las piezas de maquinaria, chapa, filtros, cepillos y rodillos. Especialmente apropiada para uso industrial (garajes, talleres industriales y fábricas), navegación, agricultura, aviación, petroquímica, industria del proceso e industria gráfica.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





EST

ANTOL 80[®]

**LÖHNATU SUURE MUSTUSE LAHUSTAMISVÕIMEGA
RASVAEEMALDUS- JA PUHASTUSVAHEND**

OMADUSED

Sobib eriti rasvaeemaldus- ja puhastusvahendina kasutamiseks avatud valamutes raske tööstusliku mustuse nagu rasva, määrdeainete, tõrva, asfaldi ja bituumeni eemaldamiseks. Puhastab hõlpsasti masinaosad, lehtmetsalli, filtrid ja pintslid. Puhastusvahend seob endaga ligi viiekordse mahu mustust (õli või rasva). Süttimistemperatuur umbes 80°C juures.

DOSEERIMINE JA KASUTUS

soovitavalt kasutada lahjendamata kujul. Sobib leotamiseks, käsitsipesuks, käsitsi puhastamiseks ja piserduspesuks. Soovitav on anda vahendile mõjumiseks aega, seejärel laske sel aurustuda, pühkige vahend ära lapi või harjaga või piserdage puhta veega.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





LAT

ANTOL 80®

**NESMARŽĪGS ATTAUKOŠANAS LĪDZEKLIS AR LABU NETĪRUMU
ŠĶĪDINĀŠANAS SPĒJU IZMANTOŠANAI DAĻU TĪRĪŠANAS
IEKĀRTĀS.**



ĪPAŠĪBAS

Īpaši piemērots kā attaukošanas un tīrīšanas līdzeklis vaļējās tvertnēs grūti tīrāmu rūpniecisko netīrumu, piemēram, smērvielu, eļļošanas līdzekļu, darvas, asfalta un bitumena attīrīšanai. Bez grūtībām notīra mašīnu daļas, metāl loksnes, filtrus un birstes. Absorbē apmēram 5 reizes lielāku netīrumu (eļļas un ziedes) apjomu. Uzliesmošanas punkts aptuveni 80°C.

DEVAS UN LIETOŠANA

Ieteicams izmantot neatšķaidītu. Piemērots mērķšanai, manuālai tīrīšanai, tīrīšanai ar roku un izsmidzināšanai. Ieteicams ļaut līdzeklim iedarboties, pēc tam ļaut tam iztvaikot un noslaucīt ar lupatu vai birsti vai arī noskalot ar ūdeni.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



LIT

ANTOL 80[®]

**BEKVAPIS, GREITAI NEŠVARUMUS TIRPINANTIS
NURIEBALINTOJAS SKIRTAS ATSKIRŲ DETALIŲ VALYMU**

SAVYBĖS

Ypatingai tinkamas naudoti kaip nuriebalintojas ir valiklis rezervuarams, šalinant iš jų įsisenėjusius pramoninius nešvarumus, tokius kaip riebalai, tepalai, dervos, asfaltas ir bitumas. Lengvai išvalo mašinų dalis, lakštinį metalą, filtrus ir šepetčius. Absorbuoja apie 5 kartus didesnę teršalų kiekį (naftos ir riebalų), nei pats užima. Pliūpsnio temperatūra >80°C.

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Rekomenduojama naudoti neskiestą. Tinka plauti panardinant objektus talpoje, plovimui rankiniu būdu arba užpurškiant. Valomą paviršių padengti priemone ir palikti keletui minučių, leisti nugaruoti. Nuvalyti paviršių šluoste ar šepetčiu arba nuskalauti švriu vandeniu. Naudojant šiltą vandenį, padidėja valymo efektyvumas.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





POL

ANTOL 80[®]

**BEZZAPACHOWY ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY OPARTY NA
ROZPUSSCZALNIKU**

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Został stworzony specjalnie do czyszczenia części maszyn, a także zbiorników i cystern za stali węglowej, przeznaczony do mycia tłuszczu, smarów, olejów, smoły, asfaltu i bitumu. Może wchłonąć objętość zabrudzeń do pięciu razy większą od własnej (oleje i tłuszcze). Środek posiada temperaturę zapłonu 80°C.

ZASTOSOWANIE

Najlepiej nie rozcieńczać. Nadaje się do mycia zanurzeniowego, manualnego, ręcznego i do użycia w opryskiwaczu. Najlepiej pozostawić produkt do zadziałania. Następnie pozostawić do odparowania, przetrzeć ściereczką czy szczoteczką, lub spłukać wodą.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





CZE

ANTOL 80®

**ODMAŠŤOVAČ BEZ ZÁPACHU PRO POUŽÍVÁNÍ V ČISTÍCÍ SMĚSI
NA SOUČÁSTI, KTERÁ MÁ DOBŘE ROZPOUŠTĚT NEČISTOTY**

FUNKCE

Zvláště vhodný jako odmašťovač a čistič u otevřených jímek při odstraňování těžkého průmyslového znečištění, jako je mastnota, maziva, dehet, asphalt a bitumen. Snadno čistí strojní součásti, plechy, filtry a štetce. Absorbuje asi 5 krát objemnější množství nečistoty. Bod vzplanutí přibližně 80°C.

DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Je-li možno, používejte neředěný. Vhodný pro čištění ponorem, ruční čištění, čištění rukama a čištění postříkem. Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej nechejte odpařit, setřete hadrem nebo kartáčem, nebo ostříkejte vodou.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





SLO

ANTOL 80®

**RAZMAŠČEVALEC BREZ VONJA ZA UPORABO V ČISTILNIKU
DELOV, ZMOGLJIV PRI RAZTAPLJANJU NESNAGE**

LASTNOSTI

Posebej primeren kot razmaščevalec in čistilo v odprtih izpiralnih kadeh za odstranjevanje težke industrijske nesnage, kot so maščoba, maziva, smola, asfalt in bitumen. Zlahka očisti dele strojev, pločevino, filtre in čopiče. S svojo prostornino absorbira do približno 5-krat večjo količino nesnage (olja in maščobe). Vnetišče pri približno 80°C.

ODMERJANJE IN UPORABA

Po možnosti uporabljajte nerazredčeno. Primerno za čiščenje s potapljanjem, ročno čiščenje in čiščenje s pršenjem. Po možnosti pustite delovati nekaj časa. Nato počakajte, da izhlapi, obrišite s krpo ali krtačo ali izperite z vodo.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





HUN

ANTOL 80®

**JÓ SZENNYEZŐDÉSOLDÓ HATÉKONYSÁGÚ, SZAGTALAN
ZSÍRTALANÍTÓ SZER ALKATRÉSZTISZTÍTÓKBAN TÖRTÉNŐ
HASZNÁLATHOZ**



JELLEMZŐK

Különösen alkalmas zsíroldóként és tisztítószerként nyitott mosogatókban makacs ipari szennyeződések (például zsír, kenőanyagok, kátrány, aszfalt és bitumen) eltávolítására. Könnyedén tisztítja a gépalkatrészeket, fémlemezeket, szűrőket és keféket. A szennyeződés (olaj és zsír) mértékének nagyjából ötszörösét nyeli el. Lobbanáspontja megközelítőleg 80°C.

ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

Lehetőleg hígítás nélkül használja. Megfelelő merítéses tisztításhoz, manuális tisztításhoz, kézi mosáshoz és szórófejes flakonnal történő tisztításhoz. Lehetőség szerint hagyja hatni a terméket, majd hagyja elpárologni, törölje le törlőkendővel vagy kefével, vagy permetezze le vízzel.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



ROM

ANTOL 80®

SOLVENT INODOR CU ACȚIUNE PUTERNICĂ ȘI RAPIDĂ, PENTRU UTILIZARE LA CURĂȚAREA PIESELOR, CU PUTERE BUNĂ DE DIZOLVARE



CARACTERISTICI

Potrivit în special în calitate de degresant și detergent în canale deschise pentru înlăturarea murdăriilor industriale greu de îndepărtat cum ar fi grăsimile, lubrifianții, gudronul, asfaltul și bitumul. Curăță cu ușurință piesele dispozitivelor, table de metal, filtre și a perii. Absoarbe aproape de 5 ori volumul contaminării (ulei și grăsime). Are temperatura de aprindere 80°C.

DOZARE ȘI UTILIZARE

A se utiliza de preferință nediluat. Potrivit pentru curățarea prin imersie, curățarea manuală, curățarea cu mâna și curățarea prin pulverizare. Este preferabil să lăsați produsul să acționeze ceva timp. Apoi, lăsați-l să se evaporeze, ștergeți cu o cârpă sau cu o perie, sau pulverizați-l cu apă.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



BUL

ANTOL 80®

**ОБЕЗМАСЛИТЕЛ БЕЗ МИРИС ЗА УПОТРЕБА ПРИ ПРЕПАРАТ
ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ, С ДОСТАТЪЧНА СИЛА ЗА
РАЗТВАРЯНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особено подходящ като обезмаслител и почистващ препарат при открити мивки за отстраняване на силни промишлени замърсявания като грес, смазочни материали, катран, асфалт и битум. Лесно почиства машинни части, ламарина, филтри и четки. Абсорбира приблизително 5 пъти обема на замърсяването (масла и грес). Температура на възпламеняване приблизително 80°C.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

За предпочитане е да се използва неразреден. Подходящ за почистване чрез потапяне, ръчно почистване, почистване на ръка и почистване чрез напръскване. За предпочитане е да се остави продуктът да подежда известно време. След това оставете да се изпари, избършете с кърпа или четка, или напръскайте с вода.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



RUS

ANTOL 80®

НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАПАХА ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ С ХОРОШЕЙ ГРЯЗЕРАСТВОРЯЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенно подходит в качестве обезжиривателя и чистящего средства в открытых раковинах для удаления тяжелых промышленных загрязнителей, таких как консистентная смазка, смазочные масла, смолы, асфальт и битум. Легко очищает детали машин, листового металл, фильтры и щетки. Впитывает примерно в 5 раз больше загрязнителя (масло и консистентная смазка), чем собственный объем. Точка возгорания примерно 80°C.

ДОЗЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется использовать без разбавления. Подходит для иммерсионной очистки, механической очистки, ручной очистки и пульверизационной очистки. Рекомендуется дать время подействовать продукту. Затем подождите испарения продукта, очистите тканью или кисточкой или опрыскайте чистой водой.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



DAN

ANTOL 80®

**LUGTFRIT AFFEDTNINGSMIDDEL TIL BRUG
I DELRENGØRINGSMASKINE MED GOD
SMUDSOPLØSNINGSEVNE**



EGENSKABER

Særligt velegnet som affedtningsmiddel og rengøringsmiddel i åbne afløb til fjernelse af kraftig industritilsmudsning som f.eks. fedt, smøremidler, tjære, asfalt og bitumen. Rengør nemt maskindele, metalplader, filtre og børster. Absorberer omkring 5 gange mængden af tilsmudsning (olie og fedt). Antændelsepunkt cirka 80°C.

DOSERING OG BRUG

Skal helst anvendes ufortyndet. Egnede til dypperensning, manuel rengøring, rengøring i hånden og sprøjterensning. Produktet skal helst have tid til at arbejde. Lad det derefter inddampe, tør med en klud eller børste, eller skyl med vand.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice



NOR

ANTOL 80®

**LUKTFRITT AVFETTINGSMIDDEL FOR BRUK I DELRENGJØRING.
GOD SKITTOPPLØSING**

EGENSKAPER

Spesielt egnet som avfettingsmiddel og rens i åpne vasker for fjerning av kraftig industriell tilsmussing slik som fett, smøremidler, tjære, asfalt og bitumen. Rengjør enkelt maskindeler, metallplater, filtre og børster. Absorberer ca. 5 ganger volumet av forurensningen (olje og fett). Flammepunkt ca. 80°C.

DOSERING OG BRUK

Bør brukes ufortynnet. Egnet for immersjonsrengjøring, manuell rengjøring, rengjøring for hånd og sprayrengjøring. Gi produktet tid til å virke og deretter la det fordampe. Tørk av med klut eller børste, eller spray av med vann.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





FIN

ANTOL 80[®]

**HAJUTON JA TEHOKKAASTI LIUOTTAVA RASVANPOISTOAINE
KÄYTETTÄVÄKSI OSIEN PUHDISTUKSESSA**

OMINAISUUDET

Soveltuu erityisesti rasvanpoistoaineeksi ja puhdistusaineeksi avoimissa altaissa raskaan teollisuusliian poistamiseen, kuten rasva, voiteluaineet, terva, asfaltti ja bitumi. Puhdistaa helposti koneen osat, levymetallin, suodattimet ja harjat. Imeyttää 5-kertaisen määrän epäpuhtauksia (öljyä ja rasvaa). Räjähätämispiste n. 80°C.

ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

Suosittelaa käytettäväksi laimentamattomana. Soveltuu puhdistukseen upottamalla, manuaaliseen puhdistukseen, käsinpesuun ja puhdistukseen ruiskuttamalla. On suositeltavaa antaa tuotteen vaikuttaa. Anna sen sitten haihtua, ja pyyhi kankaalla tai harjalla tai ruiskuta vedellä.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





SVE

ANTOL 80®

DOFTLÖST AVFETTNINGSMEDEL FÖR ANVÄNDNING PÅ DELAR MED BRA SMUTSUPPLÖSANDE KRAFT.

EGENSKAPER

Särskilt lämpligt som avfettningsmedel och rengöringsmedel i öppna vaskar för avlägsnande av tung industriell smuts som t.ex. fett, smörjmedel, tjära, asfalt och bitumen. Rengör enkelt maskindelar, plåt, filter och borstar. Absorberar cirka 5 gånger den kontaminerade volymen (olja och fett). Flampunkt cirka 80°C.

DOSERING OCH ANVÄNDNING

Använd helst utspädd. Lämpligt för manuell rengöring, rengöring för hand, skumrengöring och sprayrengöring. Ge produkten tid att verka. Låt den därefter avdunsta, torka av med en trasa eller en borste, eller spraya med vatten.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product is ingested then seek medical advice





GRE

ANTOL 80®

**ΑΟΣΜΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΩΝ**

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ιδιαίτέρως κατάλληλο ως απολιπαντικό και καθαριστικό σε ανοικτούς νεροχύτες για την αφαίρεση βαρέων βιομηχανικών ακαθαρσιών όπως γράσο, λιπαντικά, πίσσα, ασφαλτο και βιτούμιο. Καθαρίζει εύκολα μηχανικά μέρη, λαμαρίνες, φίλτρα και βούρτσες. Απορροφά περίπου 5 φορές τον όγκο των ρύπων (λάδι και γράσο). Σημείο ανάφλεξης στους περίπου 80°C. Δοσολογία και χρήση

Κατά προτίμηση, να χρησιμοποιείται αδιάλυτο. Κατάλληλο για καθαρισμό εμβάπτισης, χειροκίνητο καθαρισμό, καθαρισμό με το χέρι και καθαρισμό με ψεκασμό. Κατά προτίμηση, επιτρέψτε στο προϊόν χρόνο για να δράσει. Κατόπιν, επιτρέψτε του να εξατμιστεί, σκουπίστε με ύφασμα ή βούρτσα, ή ψεκάστε με νερό.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice





SVK

ANTOL 80®

ODMAŠŤOVAČ, BEZ ZÁPACHU, S DOBROU ROZPÚŠŤAJÍCI SILOU

VLASTNOSTI

Zvlášť vhodný ako odmašťovač a čistič otvorených prepádov pre odstránenie ťažkého priemyselného znečistenia, ako sú tuky, mazadlá, decht, asphalt a asphalt. Ľahké čistenie strojných súčastí, plechov, filtrov a kief. Vstrebáva približne päťnásobný objem kontaminácie (oleje a tuky). Bod vzplanutia približne 80°C.

DÁVKOVANIE A POUŽITIE

Ak možno, používajte neriedený. Vhodný na ručné čistenie, penové čistenie a čistenie pomocou nástreku. Vhodný pre ponorové čistenie, ručné čistenie, čistenie rúk a čistenie pomocou nástreku. Potom nechajte odpariť, utrite handričkou alebo kefkou alebo opláchnite vodou.

(Code 950) 10L | 60L | 200L



Do not ingest. If product
is ingested then seek
medical advice

