

PRODUCTINFORMATIE

ROVAL

Product

ROVAL is een veelzijdige reiniger en ontvetter op basis van moderne niet ionogene tensiden. Door zijn bijzondere samenstelling scoort ROVAL verbluffende resultaten. ROVAL is zowel geschikt voor zware olieachtige vervuilingen als voor universele toepassing op normaal en sterk vervuilde objecten. ROVAL is biologisch afbreekbaar, fosfaatvrij, oplosmiddelvrij, onbrandbaar, onschadelijk voor de handen, aangenaam van geur en tast uitgeharde verf niet aan.

Toepassing

ROVAL kan vrijwel overal worden toegepast, o.a. op motoren, onderdelen, machines, hefbruggen, gereedschappen, vrachtauto's en personenauto's, tegelvloeren en -wanden, vloeren en wanden van beton, asfalt, ZOAB, etc. ROVAL wordt toegepast bij werkplaatsen, garages, oliedepots en door brandweer, gemeentelijke reinigingsdiensten, takelbedrijven, etc.

Gebruiksaanwijzing

Sterke olieachtige vervuilingen en gemorste olie: ROVAL puur aanbrengen met borstel, bezem, spons of sprayapparaat en vermengen met de olie. Vervolgens afspoelen met schoon water, evt. met hogedrukreiniger.

Normale vervuiling: ROVAL verdunnen met warm of koud water en het oppervlak afwassen met borstel, bezem of spons of ROVAL toepassen met behulp van een hogedrukreiniger. Naspoelen met schoon water.

Dosering

Puur of verdund met water 1:30 tot 1:100.

Ca. 10liter (verdunde) ROVAL per 100m².

Opslag

Opslag/transporttemperatuur min. +3°C en max. + 30 °C.

Waarschuwing

ROVAL nooit met andere reinigingsmiddelen mengen. Het product wordt dan onwerkzaam.