

# Oxycal

## Sanitairreiniger met frisse lucht effect

### Eigenschappen

De moderne zurenmenging in combinatie met zuurstofafsplitsende inhoudstoffen zorgen voor een snelle reiniging met bleekwerking in het gehele natte bereik van het sanitairgebied. Door de oxiderende werking van het zuurstof worden onaangename geuren geneutraliseerd en de luchtkwaliteit verbeterd, vergelijkbaar met het frisse lucht effect. Door de bleekwerking van het ontstane zuurstof verdwijnen bij regelmatig gebruik van Oxycal donkere vlekken en verkleuringen. In het bijzonder geschikt voor drukbezochte bereiken, bijvoorbeeld vliegvelden en treinstations.

### Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische tensiden < 5%, organische zuren, bleekmiddel op basis van zuurstof, stabilisatoren, geurstoffen.

pH-waarde in concentraat ca. 1,5

pH-waarde in gebruikoplossing ca. 7

### Toepassingsgebied

Op zuur- en waterbestendige wanden en voorwerpen, zoals keramische vloer- en wandtegels, wasbakken, wc-potten, urinoirs uit keramiek, porselein of edelstaal, in het sanitairbereik en alle andere bereiken, waarin een voorzichtige kalkverwijdering met gelijktijdige bleekwerking en geurverbetering gevraagd wordt, toepasbaar. Let op: het product is niet geschikt voor voorwerpen en oppervlakken van polyamide, geëmailleerde baden/bakken en kalkhoudende oppervlakken (b.v. marmer).

### Gebruik

Voor het eerste gebruik een materiaalbestendigheidstest uitvoeren op een onopvallende plaats.

#### Oppervlakreiniging / moppen:

Product puur op natte doek of niet schurende spons aanbrengen, oppervlak bewerken en met water naspoelen of met een natte doek afnemen. Bij wc-pot de reiniger puur onder de rand spuiten en met borstel bewerken, na korte inwerktijd naspoelen met water of

1-2 spuitjes in 4-8 liter koud water doen.

Oppervlak met reinigungsoplossing bevochtigen en met spons, doek of mop bewerken, aansluitend met schoon water naspoelen of met een doek afnemen. Wc met borstel bewerken.

#### Basisreiniging/ontkalken:

Product onverdund tot 1:5 verdund op het oppervlak brengen.

Oppervlak bewerken en met water naspoelen.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.



## Sanitair- reiniging

### Verbruik per m<sup>2</sup>

Oppervlakreiniging/moppen: 1-5 ml

GHS 07, Waarschuwing (in concentraat);

H 315 Veroorzaakt huidirritatie. H 319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P 280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. P 305/351/338 BIJ

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P 302/352 BIJ CONTACT MET

DE HUID: met veel water en zeep wassen.

**Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!**

### Verpakking

6 x 1 liter

Art.-Nr. j 40 30 01

