

Frigosan

Reiniger diepvriesruimten

Eigenschappen

Frigosan verwijdt olie- en met vet doordrenkte vervuilingen en etiketresten in vriesruimten terwijl deze nog in bedrijf zijn. Verwijderen van levensmiddelen of ontdooien van de vriesruimte waardoor de koeling onderbroken wordt is niet nodig. Frigosan is tot een temperatuur van -25° C inzetbaar. Frigosan is schuimarm, hierdoor kan het verwerkt worden met een eenschijfmachine of in de oppervlaktereiniging dmv sprayen. De inzet van reinigingsmachines die beschermd zijn tegen ontploffingsgevaar is niet nodig. Na de reiniging drogen de oppervlakken zonder achterlating van resten in korte tijd op. Het product is toegelaten voor het gebruik in de levensmiddelenindustrie.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische tensiden < 5%, wateroplosbaar oplosmiddel, vorstbeschermingsmiddel, levensmiddelenkleurstof.
pH-waarde in concentraat ca. 8,5

Toepassingsgebied

Voor alle watervaste vloeren, wanden en oppervlakken in koel- en vriesruimten zoals b.v. keramische tegels, anti-sliptegels, plavuizen, industrievloeren (cement, geveerd beton), rvs, aluminium en kunststof.

Gebruik

Onverdund gebruiken!

Geen water in de vriesruimte brengen, ook geen vochtige doeken of moppen.

Basisreiniging:

Product puur op de vloer gieten en dit met een mop verdelen, 10-15 minuten laten inwerken, met een eenschijfmachine, met een op de vloer afgestemde pad schuren. Oppervlak met een waterzuiger drogen. Hiervoor onbereikbare plaatsen, drogen met vloertrekker en mop. Het product moet na de reiniging zorgvuldig verwijderd worden.

Voor reiniging van wanden en oppervlakken het product puur dmv een sprayflacon of met een mop op de oppervlakken aanbrengen, ca. 5 min. laten inwerken, indien nodig schuren met een krasvrije schuurspons / pad. Oppervlakken met een raamtrekker droog trekken of met een doek drogen.



Keuken- reiniging

Verbruik per m²

Basisreiniging van vloeren: 250-300 ml

Basisreiniging van wanden en oppervlakken: 150 ml

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

1 x 10 Liter

Art.-Nr. j 55 09 10

