

Corvett

Basis reiniger voor microporeuze plavuizen

Eigenschappen

Werkzaam tot in de poriën, sterk alkalische basisreiniger voor microporeuze plavuizen. Door de speciale werkzaamheid en het hoog vuildragend vermogen wordt het in de poriën hechtende vuil, door de reinigungsoplossing doordrongen en d.m.v. schrobben verwijderd.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Anionische tensiden 5-15%, niet-ionische tensiden < 5%, NTA 5-15%, kleurstoffen, geurstoffen.
pH-waarde in concentraat ca. 13 pH-waarde (gebruiksoplossing) ca. 11

Toepassingsgebied

Voor de basisreiniging van alle alkalische- en watervaste tegelvloeren met gladde, ruwe of microporeuze oppervlakken b.v. microporeuze plavuizen, veiligheidstegels (binnen en buiten). Niet geschikt voor linoleum, rubber, kalkhoudende natuur- en kunststeen zoals marmer! Aangrenzende oppervlakken beschermen.

Gebruik

Basisreiniging (eenschijfmachine, schrobzuigmachine):

Naar gelang de vervuiling 100-800 ml op 8 liter koud water.

Reinigungsoplossing op het vloeroppervlak verdelen, na korte inwerktijd schrobben. Gereinigd oppervlak grondig met schoon water naspoelen. Bij grote schuimontwikkeling Entschäumer in de vuilwatertank gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.

Let op: Het product bevat natuurlijke bestanddelen, eventuele kleurschommelingen zijn niet uit te sluiten.



**Reiniger voor
schrobzuig-
automaat en
industrie**

10.11.2008
14.06.2007

Verbruik per m²

Basisreiniging: 40 ml



R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 37 Draag geschikte handschoenen.

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

in concentraat

Verpakking

6 x 1 Liter Art.-Nr. j 25 09 01
1 x 10 Liter Art.-Nr. j 25 09 10
1 x 200 Liter Art.-Nr. j 25 09 72

