

Copex

Veelzijdige stripper

Eigenschappen

Intensieve, laagschuimende stripper, bij voorkeur geschikt voor alkaligevoelige elastische vloerbedekkingen. Verwijdert polymeerverzegelingen, verwijderingsproducten en verzorgende filmlagen alsook olie- en vethoudende vervuilingen, snel en moeiteloos. Vrij van, NTA en butylglycol. Volgens GGVS/ADR en de gevaarlijke stoffen verordening geen gevarenteken nodig.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische tensiden < 5%, zeep < 5%, wateroplosbaar oplosmiddel, oplossingsdragers, kleurstoffen, geurstoffen.
pH-waarde in concentraat ca. 9,5 pH-waarde gebruiksklaar ca. 9

Toepassingsgebied

Alle watervaste, alkali-gevoelige en alkali-bestendige vloerbedekkingen zoals linoleum, rubber, PVC, polyolefin, natuur- en kunststeen. Indien u twijfelt over de vloer een materiaalbestendigheidstest doen, voordat u begint.

Gebruik

Strippen op van waslaag voorziene en behandelde vloerbedekkingen:

1-3 liter op 8 liter koud water.

De oplossing over de vloer verdelen, ca.10 min. laten inwerken, schrobben, indien nodig warm water via de watertank toevoegen, residu opzuigen, goed met schoon water naspoelen.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.



Strippen

Verbruik per m²

Strippen: 90 ml

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

6 x 1 Liter
1 x 10 Liter
1 x 200 Liter

Art.-Nr. j 15 04 01
Art.-Nr. j 15 04 10
Art.-Nr. j 15 04 72

