

Resinex

Balwas- en harsverwijderaar

Eigenschappen

Oplosmiddel bevattende reiniger voor de verwijdering van de balwas- en harsresten, zoals handbalwas in sporthallen. Resinex verwijdert niet alleen lichte, plaatselijke resten van was veroorzaakt door balafdrukken, maar ook sterke, reeds ingedroogde lagen hars met ingekapseld vuil. Door het langzaam opdrogen kunnen ook grote oppervlakken ingezet en aansluitend gereinigd worden. Eventueel aangebrachte waslagen worden niet door Resinex verwijderd.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Alifatische koolwaterstoffen > 30%.

Toepassingsgebied

Alle oplosmiddelbestendige vloeren en oppervlakken, zoals b.v. linoleum, parket, kunststofoppervlakken als ook gelakte en beplakte oppervlakken.

Gebruik

Resinex onverdund gebruiken!

Resinex in de hiervoor geschikte sprayflacon* met de daarvoor bestemde schuimkop gieten en op het oppervlak spuiten en ca. 15 min in laten werken. Aansluitend de vervuiling, zoals hieronder beschreven, verwijderen.

Op de vloeren:

Vloeren worden nat gereinigd d.m.v. een schrobzuigmachine met rode pad en een Torvan-Concentraat oplossing (50-100 ml op 8 liter water). De vuile oplossing goed verwijderen.

Oppervlakken:

Oppervlakken worden door wassen met een doek en een Torvan-Concentraat oplossing (50-100 ml op 8 liter water) gereinigd. Ook hier de vuile oplossing verwijderen.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.

* Benodigde Kiehl accessoires:

Art.-Nr. VFK 26 00 50 Trechter-sproeifles

Art.-Nr. VVK 91 03 25 Spuitpistool

Art.-Nr. z 20 50 25 Sproeifles 1,5 ltr. blauw, schuimkop (VITON afdichtingen)

Art.-Nr. z 20 50 66 Lage drukspuit 5 ltr. rood, schuimkop



Dagelijks onderhoud

Verbruik per m²

Reiniging van vloeroppervlakken: 100-200 ml

Reiniging van oppervlakken: 100 ml

Xn; Schadelijk in concentraat

R 53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R 65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. S 23 Damp niet inademen. S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. S 62 Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen. S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Bevat: oplosmiddel.

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

1 x 10 Liter

Art.-Nr. j 25 16 10

