



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST  
identificatienummer : 64260

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel  
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
AVENUE JEAN MONNET 1 BTE 6  
1401 BAULERS  
Telefoon : +3223520400  
Telefax : +3223510860  
E-mailadres Verantwoordelijke persoon : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Contactpersoon : Productontwikkeling / productveiligheid

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

070/245.245

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Oogirritatie, Categorie 2 H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Waarschuwing

Gevarenaanduidingen : H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen : P102 Buiten het bereik van kinderen houden.



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

### Preventie:

P264

Na het werken met dit product de huid grondig wassen.

P280

Beschermende handschoenen/  
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

### Maatregelen:

P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337 + P313

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

### Verwijdering:

P501

Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.  
Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Waterige oplossing van een oppervlakteactieve stof.

#### Gevaarlijke bestanddelen

| Chemische naam                                                         | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Registratienummer      | Indeling                                                                                                    | Concentratie (%<br>w/w) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| sulfonzuren, C14-16-alkaanhydroxy-<br>en C14-16-alkeen-, natriumzouten | 68439-57-6<br>270-407-8<br>01-2119513401-57 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>SCL<br>≥ 5 % 2; H315<br>> 5 - 38 % 2; H319<br>> 38 % 1; H318 | ≥ 5 - < 10              |
| propaan-2-ol                                                           | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25    | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336                                                 | ≥ 5 - < 10              |



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

|                                                          |                                             |                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Amides, C12-18 and C18-unsatd.,<br>N,N-bis(hydroxyethyl) | 90622-74-5<br>292-477-9<br>01-2119489409-22 | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411 | $\geq 3 - < 5$ |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
Afwassen met zeep en veel water.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Onbeschadigd oog beschermen.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden,  
gedurende tenminste 15 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
Geen melk of alcoholische dranken geven.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).  
Medische hulp inroepen.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : Irritatie
- Gevaren : Geen gegevens beschikbaar.

#### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Voor specialistisch advies dient de arts contact op te nemen met het gifinformatiecentrum.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

Geschikte blusmiddelen : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Zorg voor voldoende ventilatie.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Met zuur neutraliseren.  
Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8., Opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de paragraaf "Verwijdering"., Zie paragraaf 15 voor specifieke landelijke voorschriften.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in originele container. Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Opslaan bij kamertemperatuur in de originele container.

Andere gegevens : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Reinigingsmiddel

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

| Bestanddelen | CAS-Nr. | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters                 | Herziening | Basis  |
|--------------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| propaan-2-ol | 67-63-0 | TGG 8 hr                                     | 200 ppm<br>500 mg/m <sup>3</sup>   | 2009-06-11 | BE OEL |
| propaan-2-ol | 67-63-0 | TGG 15 min                                   | 400 ppm<br>1.000 mg/m <sup>3</sup> | 2009-06-11 | BE OEL |

#### DNEL

**sulfonzuren, C14-16-alkaanhydroxy- en C14-16-alkeen-, natriumzouten 68439-57-6:**

: Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: langdurige blootstelling, Systemische effecten  
Waarde: 2158,33 mg/kg

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: langdurige blootstelling, Systemische effecten  
Waarde: 152,22 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: langdurige blootstelling, Systemische effecten



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

**propaan-2-ol  
67-63-0:**

Waarde: 1295 mg/kg

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: langdurige blootstelling,  
Systemische effecten  
Waarde: 45,04 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: langdurige blootstelling,  
Systemische effecten  
Waarde: 12,95 mg/kg

: Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische  
effecten  
Waarde: 888 mg/kg

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische  
effecten  
Waarde: 500 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische  
effecten  
Waarde: 319 mg/kg

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische  
effecten  
Waarde: 26 mg/kg

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische  
effecten  
Waarde: 89 mg/m<sup>3</sup>

**Amides, C12-18 and C18-  
unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)  
90622-74-5:**

: Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische  
effecten  
Waarde: 4,16 mg/kg

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische  
effecten  
Waarde: 73,4 mg/m<sup>3</sup>



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

Eindgebruik: Werknemers  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten  
Waarde: 0,09 mg/cm<sup>2</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 2,5 mg/kg

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inademing  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 21,73 mg/m<sup>3</sup>

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Inslikken  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn - systemische effecten  
Waarde: 6,25 mg/kg

Eindgebruik: Consumenten  
Blootstellingsroute: Aanraking met de huid  
Mogelijke gezondheidsaandoeningen: Lange termijn-plaatselijke effecten  
Waarde: 0,056 mg/cm<sup>2</sup>

### PNEC

**sulfonzuren, C14-16-  
alkaanhydroxy- en C14-16-  
alkeen-, natriumzouten  
68439-57-6:**

: Zoetwater  
Waarde: 0,042 mg/l

Zeewater  
Waarde: 0,0042 mg/l

Zoetwater afzetting  
Waarde: 2,025 mg/l

Zeeafzetting  
Waarde: 0,2025 mg/l

Bodem  
Waarde: 0,0061 mg/l

STP  
Waarde: 4 mg/l

**propaan-2-ol  
67-63-0:**

: Zoetwater  
Waarde: 140,9 mg/l



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

|                                                                          |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                          | Zeewater<br>Waarde: 140,9 mg/l             |
|                                                                          | Zoetwater afzetting<br>Waarde: 552 mg/kg   |
|                                                                          | Zeeafzetting<br>Waarde: 552 mg/kg          |
|                                                                          | Bodem<br>Waarde: 28 mg/kg                  |
|                                                                          | intermittent release<br>Waarde: 140,9 mg/l |
|                                                                          | STP<br>Waarde: 2251 mg/l                   |
|                                                                          | Oraal<br>Waarde: 160 mg/kg                 |
| Amides, C12-18 and C18-<br>unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)<br>90622-74-5: | : Zoetwater<br>Waarde: 0,007 mg/l          |
|                                                                          | Zeewater<br>Waarde: 0,0007 mg/l            |
|                                                                          | Zoetwater afzetting<br>Waarde: 0,161 mg/kg |
|                                                                          | Bodem<br>Waarde: 0,28 mg/kg                |
|                                                                          | STP<br>Waarde: 830 mg/l                    |
|                                                                          | intermittent release<br>Waarde: 0,024 mg/l |
|                                                                          | Zeeafzetting<br>Waarde: 0,0161 mg/kg       |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Bij kans op spatten, draag:  
Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

#### Bescherming van de handen

Materiaal : Bij aanhoudende of herhaaldelijke aanraking handschoenen dragen.





## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

Chemicaliënbestendige handschoenen van butylrubber of nitrilrubber, categorie III volgens EN 374-1: 2003 (0,4 mm).

Opmerkingen : Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).

Huid- en lichaams-bescherming : niet nodig bij normaal gebruik

Bescherming van de ademhalingswegen : Niet nodig; behalve bij aerosolvorming.  
Aanbevolen filtertype:  
ABEK-P3-filter

### Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorkomen                      | : vloeibaar                                                                          |
| Kleur                          | : blauw                                                                              |
| Geur                           | : ammoniakaal                                                                        |
| Geurdrempelwaarde              | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| pH                             | : circa 10,4, bij 20 °C                                                              |
| Smelpunt/-traject              | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| Kookpunt/kooktraject           | : Geen gegevens beschikbaar.                                                         |
| Vlampunt                       | : circa 43 °C                                                                        |
| Verdampingssnelheid            | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)    | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| Ontvlambaarheid (vloeistoffen) | : Niet geclassificeerd als brandbevorderend in de zin van de transportvoorschriften. |
| Verbrandingssnelheid           | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| Onderste explosiegrens         | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| Bovenste explosiegrens         | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| Dampspanning                   | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| Relatieve dampdichtheid        | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |
| Relatieve dichtheid            | : Geen gegevens beschikbaar                                                          |



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dichtheid                              | : circa 1,046 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C |
| Oplosbaarheid in water                 | : oplosbaar                               |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Ontstekingstemperatuur                 | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Thermische ontleding                   | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Viscositeit, dynamisch                 | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Viscositeit, kinematisch               | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Ontploffingseigenschappen              | : Geen gegevens beschikbaar               |
| Oxiderende eigenschappen               | : Geen gegevens beschikbaar               |

### 9.2 Overige informatie

geen

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden., Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden., Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen gegevens beschikbaar

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

Overige informatie : Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

##### Product

|                                          |                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Kan huidirritatie en/of dermatitis veroorzaken.                                                            |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Kan onherstelbaar oogletsel veroorzaken.<br>Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                             |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet geclassificeerd                                                                                       |
| Kankerverwekkendheid                     | : Niet geclassificeerd                                                                                       |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet geclassificeerd                                                                                       |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling. |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.    |
| Aspiratiesgiftigheid                     | : Niet geclassificeerd                                                                                       |
| Nadere informatie                        | : Geen gegevens beschikbaar                                                                                  |

##### Bestanddelen:

**sulfonzuren, C14-16-alkaanhydroxy- en C14-16-alkeen-, natriumzouten**

##### **68439-57-6:**

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | : LD50 oraal Rat: > 2.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 401                        |
| Acute toxiciteit bij inademing | : LC50 Rat: 52 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Methode: Richtlijn test OECD 403         |
| Acute dermale toxiciteit       | : LD50 huid Konijn: 6.300 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402                        |
| Huidcorrosie/-irritatie        | : Soort: Konijn<br>Resultaat: Irriterend voor de huid.<br>Methode: Richtlijn test OECD 404 |



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Soort: Konijn<br>Resultaat: Gevaar voor ernstig oogletsel.<br>Methode: Richtlijn test OECD 405                           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Soort: Cavia<br>Resultaat: Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.<br>Methode: Richtlijn test OECD 406 |
| Toxiciteit bij herhaalde toediening      | : Rat: NOAEL: 259 mg/kg<br><br>Methode van applicatie: Huid<br>Blootstellingstijd: 2 Jahre                                 |

### propaan-2-ol

#### 67-63-0:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit         | : LD50 oraal Rat: 5.840 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 401<br><br>LD50 oraal Rat: 4.570 mg/kg<br><br>LD50 oraal Rat: 5.045 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acute toxiciteit bij inademing | : LC50 Rat, vrouwtje: 47,5 mg/l<br>Blootstellingstijd: 8 h<br>Methode: Richtlijn test OECD 403<br><br>LC50 Rat: 72,6 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br><br>LC50 Muis: 27,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br><br>LC50 Rat: 25 mg/l<br>Blootstellingstijd: 6 h<br>Methode: Richtlijn test OECD 403<br><br>LC50 Rat: 30 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br><br>LC50 Rat: 10000 ppm<br>Blootstellingstijd: 6 h |
| Acute dermale toxiciteit       | : LD50 Konijn: 12.800 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402<br><br>LD50 huid Konijn: 12.870 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

|                                             |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Methode: Richtlijn test OECD 402                                                                                              |
|                                             | LD50 huid Konijn: 13.900 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402                                                            |
|                                             | LD50 huid Konijn: 13.400 mg/kg                                                                                                |
| Huidcorrosie/-irritatie                     | : Soort: Konijn<br>Resultaat: Geen huidirritatie                                                                              |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie              | : Soort: Konijn<br>Resultaat: irriterend                                                                                      |
| Sensibilisatie van de<br>luchtwegen/de huid | : Testmethode: Buehlertest<br>Soort: Cavia<br>Resultaat: Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.                       |
| Mutageniteit in geslachtscellen             |                                                                                                                               |
| Genotoxiciteit in vitro                     | : Type: Ames-test<br>Onderzoeksoorten: Salmonella typhimurium<br>met en zonder stofwisselingsactivatie<br>Resultaat: negatief |

### Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) 90622-74-5:

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Acute orale toxiciteit                      | : LD50 oraal Rat: > 5.000 mg/kg                                 |
| Acute dermale toxiciteit                    | : LD50 huid Konijn: > 2.000 mg/kg                               |
| Huidcorrosie/-irritatie                     | : Resultaat: Huidirritatie                                      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie              | : Soort: Konijn<br>Resultaat: Onomkeerbare effecten aan de ogen |
| Sensibilisatie van de<br>luchtwegen/de huid | : Resultaat: Geen huidsensibilisator.                           |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Product:

#### Bestanddelen:

sulfonzuren, C14-16-alkaanhydroxy- en C14-16-alkeen-, natriumzouten  
68439-57-6:



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Danio rerio (zebravis)): 4,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Methode: Richtlijn test OECD 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : (Daphnia magna (grote watervlo)): 4,53 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toxiciteit voor algen                                       | : (Skeletonema costatum (zee-alg)): 5,2 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toxiciteit voor bacteriën                                   | : EC50 (Bacteriën): 230 mg/l<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxiciteit voor planten                                     | : 2025 mg/lDuur: 10 d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>propaan-2-ol<br/>67-63-0:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 1.400 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 9.640 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br><br>LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: statische test<br>GLP: nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 13.299 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: Immobilisatie<br>Methode: OECD testrichtlijn 202<br><br>EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 9.714 mg/l<br>Blootstellingstijd: 24 h<br><br>EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: statische test<br>GLP: nee<br><br>(Daphnia (Watervlieg)): > 10.000 mg/l<br>Methode: OECD testrichtlijn 202<br><br>NOEC (Daphnia magna (grote watervlo)): 30 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br><br>EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 10.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h |
| Toxiciteit voor algen                                       | : IC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: Groeiremmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | EC50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> ): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test<br>GLP: nee |
|                           | ErC50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (groene algen)): > 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h                        |
|                           | EC50 ( <i>Scenedesmus subspicatus</i> ): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Testtype: statische test                     |
| Toxiciteit voor bacteriën | : EC50 ( <i>Aliivibrio fischeri</i> ): 17.700 mg/l<br>Blootstellingstijd: 5 min<br>GLP:                                         |
|                           | EC10 ( <i>Pseudomonas putida</i> ): 5.175 mg/l<br>Blootstellingstijd: 18 h<br>Methode: DIN 38412<br>GLP:                        |

### Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) 90622-74-5:

|                                                                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                                                       | : LC50 ( <i>Brachydanio rerio</i> ): > 1 - 10 mg/l<br>Methode: ISO 7346/2                                |
| Toxiciteit voor bacteriën                                                                    | : EC0 ( <i>Pseudomonas putida</i> ): > 100 mg/l<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                       |
| Toxiciteit voor vissen<br>(Chronische toxiciteit)                                            | : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 28 d<br>Soort: <i>Oncorhynchus mykiss</i> (regenboogforel) |
| Toxiciteit voor dafnia's en<br>andere ongewervelde<br>waterdieren (Chronische<br>toxiciteit) | : NOEC: > 0,01 - 0,1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: <i>Daphnia magna</i> (grote watervlo)    |

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Product:

|                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Opmerkingen: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Bestanddelen:

#### sulfonzuren, C14-16-alkaanhydroxy- en C14-16-alkeen-, natriumzouten 68439-57-6:

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Biologische afbreekbaarheid | : Biodegradatie: > 80 %<br>Methode: OECD 301 B |
|-----------------------------|------------------------------------------------|



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

Opmerkingen: Op grond van de onderzoeksresultaten over biologische afbreekbaarheid, wordt deze stof als gemakkelijk biologisch afbreekbaar beschouwd.

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) : 790 mg/g

Opgeloste organisch koolstof (DOC) : 190 mg/g

### **propaan-2-ol 67-63-0:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 95 %  
Blootstellingstijd: 21 d  
Methode: OECD 301 E

Entstof: actief slib  
Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 53 %  
Blootstellingstijd: 5 d

Resultaat: snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: > 70 %  
Blootstellingstijd: 10 d  
GLP: nee

Biodegradatie: 99,9 %  
Methode: Zie de vrije tekst van de gebruiker

Chemisch zuurstofverbruik (CZV) : 2,32 g/kg

ThOD : 2,40 g/g

### **Amides, C12-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl) 90622-74-5:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

## 12.3 Bioaccumulatie

### **Bestanddelen:**

#### **propaan-2-ol 67-63-0:**

Bioaccumulatie : Bioconcentratiefactor (BCF): 3

Opmerkingen: Het optreden van bioaccumulatie wordt niet verwacht (log Pow ≤ 4).

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,05





Werner & Mertz  
Professional

## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

**Bestanddelen:**

**propaan-2-ol**

**67-63-0:**

Distributie in en tussen milieucompartimenten : Koc: 25Opmerkingen: Bijzonder beweeglijk in bodemsoorten

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger..

**Bestanddelen:**

**propaan-2-ol**

**67-63-0:**

Beoordeling : Men acht deze substantie niet zeer persistent noch zeer bioaccumulerend (vPvB).. Men acht deze substantie niet persistent, bioaccumulerend noch giftig (PBT)..

### 12.6 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.  
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.  
Restanten en niet-herbruikbare oplossingen aanbieden aan een vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
- Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Verwijderen als ongebruikt product.  
Lege containers niet hergebruiken.
- Afvalnummer: Europese afvalstoffenlijst  
20 01 29  
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten.



## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

#### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet-gevaarlijke goederen

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.5 Milieugevaren

**ADR**

Niet-gevaarlijke goederen

**IMDG**

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA**

Niet-gevaarlijke goederen

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Opmerkingen : Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van  
transportvoorschriften.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

#### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement  
en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke  
chemische stoffen : Niet van toepassing



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII) : Niet van toepassing

: Richtlijn 96/82/EG is niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. : Niet van toepassing

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 5,1 %  
252,19 g/l  
VOS-gehalte zonder water

Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Herziening: Percentage vluchtige stoffen: 5,1 %  
53,38 g/l  
VOS-gehalte geldt alleen voor materialen die als deklaag worden gebruikt op houtoppervlakken

overeenkomstig de detergentiaverordening EC 648/2004 : 5 - <15% Anionogene oppervlakactieve stoffen, <5% Niet-ionogene oppervlakactieve stoffen, Parfums, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Volledige tekst van de H-verklaringen

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                  |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                            |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                        |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                    |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                         |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Nadere informatie



Werner & Mertz  
Professional

## TANEX AZ 70 C 4 X 2 L EAST/WEST

WM 0713115

Bestelnummer: 0713115

Versie 8.0

Herzieningsdatum 24.04.2020

Printdatum 11.08.2020

Items in welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

|                         |      |                            |
|-------------------------|------|----------------------------|
| Classificatieprocedure: | H319 | Op basis van testgegevens. |
|                         | H315 | Calculatiemethode          |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AICS - Australische inventarislijst van chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.