

Ceradur

Metaalzoutvrije onderhoudsdispersie

Eigenschappen

Zelfglanzende, metaalzoutvrije onderhoudsdispersie met een zeer goede filmvorming. De onderhoudsbeschermlaag gelijkt op een harde waslaag en blijft onveranderd elastisch. Beschadigingen kunnen d.m.v. opwrijven c.q. reinigen geëgaliseerd worden. Hierbij ontstaat glans zonder gladheid. De criteria anti-slip, vuilafwijzend en veegvast worden door Ceradur optimaal vervuld. De onderhoudsbeschermlaag is zonder gebruik van een stripper, in het kader van een intensieve reiniging gedeeltelijk te verwijderen.

Productsamenstelling

Metaalzoutvrije kunststofdispersies (TBEP-vrij), polyethyleenwas, weekmaker en toevoegingen.
pH-waarde in concentraat ca. 8,5

Toepassingsgebied

Op waterbestendige, harde en elastische vloerbedekkingen zoals b.v. PVC, linoleum, rubber, polyolefin, marmer, graniet, beton, behalve in natte omgevingen. Ook geschikt voor bescherming van verzegelde houten- en kurkvloeren. Niet geschikt voor onverzegelde houten- en kurkvloeren. Voor vloeren met PU of PE beschermlagen dient men voor gebruik een hechttest uit te voeren.

Gebruik

Alleen op goed gedroogde vloerbedekkingen gebruiken. Het product puur met b.v. een vlakmop dun op de vloer brengen, opdroging van de was in de mop vermijden, de can direct na gebruik sluiten.

Basonderhoud op gestripte vloerbedekkingen:

Naar gelang het zuigvermogen van de vloer, 2-3 lagen aanbrengen met tussenpozen van circa 30 minuten.

Onderhoud na voorafgegane intensieve reiniging:

1-2 lagen aanbrengen met tussenpozen van circa 30 minuten.

Sprayreiniging t.b.v. plaatselijk herstellen van beschadigingen:

1:1 met koud water verdunnen en d.m.v. sprayflacon en highspeedmachine (ca. 1000 tpm) verwerken.

Opwrijven:

De opgedroogde onderhoudsbeschermlaag kan door opwrijven met een highspeedmachine (ca. 1000 tpm) en Multi-Disc verdicht worden, waarbij geen gladheid ontstaat.



Bescherming

Verbruik per m²

Basonderhoud: 25 ml per laag

Nabehandeling: 25 ml per laag

Sprayreiniging: 1,5 ml

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

2 x 5 Liter

1 x 200 Liter

Art.-Nr. j 20 05 05

Art.-Nr. j 20 05 72

Tegen vorst beschermen!

