

Thermodur

Metaal-dispersie

Eigenschappen

Metaalgekoppelde kunststofdispersie met een hoog aandeel vaste stoffen en uitstekende zelfglanzende, filmvormende eigenschappen. Thermodur is een hoogwaardige basisverzorging die bijzonder slijtvast, vuilwerend, wisvast en anti-slip is. De verzegeling is bestand tegen desinfectie middelen voor oppervlakken.

Productsamenstelling

Kunststofdispersies, harde polyethyleenwassen, wateroplosbaar oplosmiddel, polymeerketens, weekmaker.
pH-waarde in concentraat ca. 8,5

Toepassingsgebied

Alle waterbestendige, gestripte vloerbedekkingen zoals b.v. PVC, polyolefin, linoleum, absorberend natuur- en kunststeen, asfalt enz. te gebruiken. Bij vloerbedekkingen met PU en PE beschermlagen voor het gebruik een hechtingstest uit voeren.

Gebruik

Alleen op goed gedroogde vloerbedekkingen gebruiken. Het product puur met b.v. een vlakmop dun opbrengen, opdroging van het product in de vlakmop vermijden, can direct na gebruik sluiten.

Basisverzorging op gestripte vloeren:

Naar gelang het zuigvermogen van de vloerbedekking 2-3 lagen aanbrengen met tussenpozen van circa 30 minuten.



Bescherming

Verbruik per m²

Basisverzorging: 25 ml per opgebrachte laag

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

2 x 5 Liter
1 x 200 Liter

Art.-Nr. j 20 02 05
Art.-Nr. j 20 02 72
Tegen vorst beschermen!

