

# Impran

## Steenimpregneermiddel

### Eigenschappen

Impran is een gebruiksklaar, oplosmiddel bevattend steenimpregneermiddel. De gebruikte oplosmiddelen zijn vrij van aromatische koolwaterstoffen. Impran dringt diep in de poriën en capillairen van de steen, droogt snel en is daarna begaanbaar. Naar gelang de zuigkracht van de steen zijn 1-4 lagen nodig tot de steen volgezogen is. De hydrofobe en de oleofobe werking ontwikkelt zich tijdens de droging. Impran is na 48 uur doorgehard en vol belastbaar. Impran beïnvloedt niet de vochtregulering van de steen. De met Impran behandelde steenoppervlakten behouden hun natuurlijk uitzien, zijn langdurig beschermd en veilig begaanbaar. Vervuilde reinigingsmiddelen alsook vetten en oliën kunnen niet in de steen dringen en zijn dus makkelijk verwijderbaar. Impran is alkali- en UV-bestendig en vermindert de zoutbloedingen, mos- en algengroei, schimmelvorming en weer- en vorstschade.

### Productsamenstelling

Impregneermiddel, niet in water oplosbaar oplosmiddel.

### Toepassingsgebied

Voor het impregneren van nieuw gelegde of oude, grondig gereinigde, was- en vetvrije, droge natuursteen-, kunststeen- en tegelvloeren met poreuze of zuigende oppervlakten zoals plavuizen, graniet, marmer, zandsteen, betonsteen, klinkers, tegels, beton en betoncement.

### Gebruik

De ruimte tijdens en na de verwerking goed ventileren, niet roken.

#### Steenimpregnering:

Verwerkingstemperatuur (ondergrond) +5°C tot +25°C. Begaanbaar na 1 uur. De droogtijd tot aan volle belastbaarheid is maximaal 48 uur bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Impran kan puur op de oppervlakte worden gegoten en direct met een vlakmop gelijkmatig dun verdelen. Afhankelijk van de zuigende werking van de vloer zijn 1-4 lagen met tussenpozen van elk 30 min. nodig. Overvloedige Impran dat na 15 min. niet in het oppervlak gedrongen is, moet met een rubber vloertrekker weggetrokken worden. De aanzet kan men wegwerken d.m.v. moppen met een droge mop.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.



## Steen- onderhoud

### Verbruik per m<sup>2</sup>

Steenimpregnering: 5-500 ml afhankelijk van de zuigende werking van de vloer.



R 10	Ontvlambaar.
R 65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
S 24	Aanraking met de huid vermijden.
S 43	In geval van brand bluspoeder gebruiken. Nooit water gebruiken.
S 51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S 62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

in concentraat

Bevat: testbenzine

### Verpakking

4 x 2,5 Liter blik

**Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/ EG Art.1!**

Art.-Nr. j 21 04 65

