

Kiehl-Parketto-care

Wis-onderhoudsmiddel voor parket

Eigenschappen

Het product geeft een streepvrije glans zonder opwrijven, is zelfglanzend, zwaar belastbaar, vuilwerend en antislip. Het product is puur en verdund te gebruiken.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Niet-ionische tensiden < 5%, metaalzoutvrije kunststofdispersie (TBEP-vrij), polyethyleenwas, toevoegingen en geurstoffen.

pH-waarde in concentraat: ca. 7,5

pH-waarde in gebruiksklare oplossing: ca. 7

Toepassingsgebied

Geschikt voor onderhoud en in de was zetten van ambachtelijk verzegeld, echt houten vloeren en parket. Bij parket is het raadzaam om voor gebruik een hechttest uit te voeren. Niet geschikt voor in de (oplosmiddel bevattende) was gezette en geoliede houten oppervlakken.

Gebruik

Nieuwe houten oppervlakken (ter plaatse geolied) mogen in de door de fabriek aangegeven uithardingstijd, normaal 8 tot 14 dagen, alleen droog gereinigd worden. Voor gebruik van Kiehl-Parketto-care moet het oppervlak met vochtige doeken stofvrij gemaakt worden. Bij vastzittend vuil met Kiehl-Parketto-clean-Concentraat vochtig dweilen.

Belaste houten oppervlakken moeten machinaal droog gereinigd worden d.m.v. een eenschijfmachine met Kiehl-Legno-Pad, zuigring en stofzuiger. De machine dient spiraalvormig bewogen te worden tot het oppervlak gelijkmatig gereinigd is, het oppervlakkige ingekapselde vuil uit de poriën is opgelost, en een egale glans is ontstaan. Aansluitend de niet opgezogen fijne stofdeeltjes verwijderen met vochtige doeken.

In de was zetten:

Voor een goede hechting en mooi uiterlijk is het nodig dat het oppervlak vrij van vet, was, siliconen en stof is. Voor gebruik krachtig schudden. Verwerking: ca. 250 ml puur over de vloer gieten en dit direct dun verdelen over 10 m² d.m.v. een inwasapparaat of een vlakmop in overlappende banen. Snel doorwerken (nat in nat). Afhankelijk van de vloergesteldheid 1-2 lagen opbrengen met een tussenpauze van 90 min. Alleen bij goed gedroogde lagen krijgt u een goedbelastbare waslaag.

Periodieke onderhoud:

Ongeveer 250 ml per 8 liter koud water. Mop in oplossing dompelen, goed uitpersen en vochtig wissen. Plassen vermijden.

Sprayreiniging voor het wegwerken van plaatselijke beschadigingen:

1:1 met koud water verdunnen, d.m.v. sprayflacon en high-speedmachine (ca.1000 t.p.m.) verwerken op de vloer.

Opwrijven:

De gedroogde waslaag kan d.m.v. opwrijven met een high-speedmachine (ca.1000 t.p.m.) en een Multi-disc verdicht worden zonder dat de vloer glad wordt.



Reiniging en verzorging van hout en parket

Verbruik per m²

In de was zetten: 25-30 ml per laag

Periodiek onderhoud: 1 ml

Sprayreiniging: 1,5 ml

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

6 x 1 Liter

2 x 5 Liter

Art.-Nr. j 22 10 01

Art.-Nr. j 22 10 05

Tegen vorst beschermen!

