

# Kiehl-Legnodur-brillant

## Zelfglanzende bescherming voor houten vloeren

### Eigenschappen

Speciaal voor geoliede en verzegelde echt houten vloeren. Hoog aandeel vaste stoffen, droogt op als ware het lak, zelfglanzende transparante filmlaag. Zwaar belastbaar, vuilwerend en antislip.

### Productsamenstelling

Metaalzoutvrije kunststofdispersie (TBEP-vrij), polyethyleenwassen, wateroplosbaar oplosmiddel.  
pH-waarde in concentraat: ca. 8

### Toepassingsgebied

Voor bescherming van echt houten vloeren, die met wasvrije houtoliën zoals Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl of Kiehl-Refresher behandeld zijn, bijv. parket, planken, inleparket, industrieparket, UV-bestendig geolied parket, trappen en multiplex. Ook geschikt voor zwaar belaste houten vloeren waarvan de verzegeling of impregnering aangetast is, maar nog niet geheel versleten is. Niet geschikt voor houten oppervlakken die behandeld zijn met wassen die een oplosmiddel bevatten.

### Gebruik

Voor een goede hechting en mooi uiterlijk is het nodig dat het oppervlak vrij van vet, was, siliconen en stof is. Nieuwe houtoppervlakken (ter plaatse geolied) mogen in de door de fabriek aangegeven uithardingstijd, normaal 8 tot 14 dagen, alleen droog gereinigd worden (b.v. vegen). Voor het gebruik van Kiehl-Legnodur-brillant moet het houten oppervlak eerst machinaal droog gereinigd worden, met een eenschijfmachine met Kiehl-Legno-Pad, zuigring en stofzuiger. De machine dient spiraalvormig bewogen te worden tot het oppervlak gelijkmatig gereinigd is, het oppervlakkige ingekapselde vuil uit de poriën is opgelost, en een egale glans is ontstaan. Aansluitend de niet opgezogen fijne stofdeeltjes verwijderen met vochtige doeken.

### In de was zetten:

Verwerking: voor gebruik krachtig schudden. Ongeveer 300 ml puur over de vloer gieten en dit direct dun verdelen over 10 m<sup>2</sup> d.m.v. een inwasapparaat of een vlakmop, in overlappende banen. Snel doorwerken (nat in nat). Afhankelijk van de vloergesteldheid 1-2 lagen opbrengen met een tussenpoos van minstens 90 minuten. Alleen bij goed gedroogde lagen krijgt u een goedbelastbare beschermlaag.

Reinigingsmiddel voor materiaal: water

Let op: de filmlaag is alleen droog te reinigen en niet door een basisreiniger te verwijderen.



**Reiniging en  
verzorging  
van hout en  
parket**

### Verbruik per m<sup>2</sup>

In de was zetten: 30 ml per laag

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

### Verpakking

2 x 5 Liter

Art.-Nr. j 22 07 05

Tegen vorst beschermen!

