LONGLIFE B250

Multifunctionele dispersie

■ **Bescherming** ■ **Verzorging** ■ **Reiniging**

Productprofiel

- LONGLIFE B250 heeft veelzijdige eigenschappen die bijkomende vloerbehandeling, tijd en kosten verminderen.
- LONGLIFE B250 vormt een niet-gladde (volgens DIN51131), sterke beschermende laag met een lichte zijdeglans.
- Geschikt voor alle waterbestendige vloerbedekkingen, vooral waar een antislip afwerking vereist is.
- LONGLIFE B250 beschermt vloeren tegen slijtage en zorgt voor het behoud van de oorspronkelijke vloer door combinatie met reiniging en verzorging.
- De bijzondere formule van LONGLIFE B250 is geschikt als onderhoudsreiniger en is eenvoudig en snel te gebruiken.
- Occasioneel polijsten (400-1000 tpm) verbetert het uitzicht en verstevigt de toegepaste bescherming waardoor de duurzaamheid van het oppervlak verhoogt.

Toepassingsgebied

- LONGLIFE B250 is geschikt voor alle soorten waterbestendige vloeren, zoals bijvoorbeeld PVC, linoleum, elastomeervloeren etc.
- Niet gebruiken op ongelakt hout en gepolijste tegelvloeren.
- Optimaal geschikt voor scholen, administratieve ruimtes, magazijnen en industrie.

Ingrediëntenlijst

<5% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Parfums, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

Duurzame ontwikkeling en productie

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften

Veiligheid: Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor nadere informatie, zie veiligheidsinformatieblad.
Opslag: Bewaren op kamertemperatuur in de originele verpakking. Vorstgevoelig.
Milieu: Uitsluitend lege verpakkingen verwijderen met geselecteerd afval.

Gebruik en dosering

Doseren volgens gebruik en vervuilingsgraad. Volg onderstaande instructies.

Vloer voorbereiding: Neem alle vuil weg en verwijder oude emulsielagen door strippen.

geconcentreerd

Basisverzorging: voorzie voldoende droogtijd tussen de lagen.

Opblokken: polijsten mogelijk met éénschijfsmachine.

10-20 mL/L

Vloer manueel reinigen: dweil de vloer met een schone mop.

200 mL/L

Spuitbus: Gelijkmatig een dunne laag op de vloer spuiten en behandelen met een éénschijfsmachine.

Verpakking

Artikelnr. 713460 2 x 5 L

pH-waarde 8

Uw vertrouwde partner

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Halle in | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K | 1410 Waterloo | Belgium | w ww.wmprof.com | +32 (0)2 352 04 00

makes the difference