



Produktinformatieblad

GEVELREINIGER HDL

HOOG VISCEUS ALKALISCH PRODUKT VOOR GEVELREINING

Toepassing

GEVELREINIGER HDL is een hoog viskeuze vloeistof die speciaal ontwikkeld werd voor het uitwendig reinigen van gebouwen. Het wordt toegepast op marmer, zandsteen en natuursteen, maar ook als voorreiniger op sterk vervuilde en vette bakstenen gevels.

In dit laatste geval (baksteen gevels) kan worden nagereinigd met GEVELREINIGER HDL voor een optimaal reinigingsresultaat.

Eigenschappen

GEVELREINIGER HDL is een hoog viskeuze, gebruiksklare, laag schuimende, sterk alkalische vloeistof.

Door de hoge viscositeit van het produkt blijft het gemakkelijk "kleven" op verticale oppervlakken, zal het langer nat blijven en niet te diep in de poriën van de steen dringen. Dit alles resulteert in een laag produktverbruik.

GEVELREINIGER HDL is niet veilig op verf, aluminium en zink.

In tegenstelling tot de meeste alkalische gevelreinigingsprodukten is GEVELREINIGER HDL op basis van kaliumhydroxide, waardoor het probleem van eventuele hygroscopische kristalvorming en spanning in de bouwmaterialen voorkomen wordt.

Parameters

Uitzicht :	viskeuze, witte vloeistof
Dichtheid :	1,33 kg/L
Viscositeit :	3 – 10 Pa.s
pH :	14
Opslag :	5 – 30 °C
Bewaring :	1 jaar in gesloten verpakking

Gebruiksaanwijzing

GEVELREINIGER HDL, bij voorkeur onverdund, op droge ondergrond aanbrengen, door middel van kwast, borstel (met kunststof haren) of geschikte spuitapparatuur; het produkt, afhankelijk van de verontreiniging en weersomstandigheden (buitentemperatuur) 1 uur of langer laten inwerken. Daarna goed afspoelen met water onder hoge druk van beneden naar boven

Indien hierna een kunststoflaag (voorbeeld verf) moet worden aangebracht, verdient het aanbeveling de muur met een zwak zure oplossing te neutraliseren.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsdata blad van dit produkt vooraleer het toe te passen.

Stand vom: 16/06/2006

gedrukt am: 16/06/2006