

Graffityverwijderaar Gramosol

Vloeibaar verfafbijtmiddel

Eigenschappen en toepassing:

Gramosol is een mengsel van geactiveerde oplosmiddelen (met een laag kookpunt) voor snelle verwijdering van hardnekkige verflagen op metaal.

Gramosol tast de meeste metalen niet of nauwelijks aan.

Bij sommige soorten zink en aluminiumlegeringen is een proef nodig om te zien of het geschikt is. Gramosol zorgt er voor dat de hechting van de verf met het metaal wordt opgelost, waardoor de verflaag verwijderd kan worden zonder echt op te lossen zoals met verdunners gebeurt.

De verdampingssnelheid is veel lager dan de meeste andere soortgelijke verfstrippers, dankzij een dunne film van was die verdamping tegengaat. Het product dient zeer goed geschud dan wel geroerd te worden voor ieder gebruik.

Gebruiken op kamertemperatuur. Temperaturen onder 16 °C vertragen de werking.

Warme objecten eerst afkoelen voor onderdompeling.

De duur van onderdompeling is afhankelijk van de aard van de laag die verwijderd moet worden.

Na onderdompeling de voorwerpen laten uitlekken en met water afspoelen.

Indien er langere tijd tussen het afbijten en nieuw bewerken van een ijzerhoudend materiaal zit dient dit te worden beschermd tegen roest.

Gebruik een metalen tank met een rooster in een goed geventileerde ruimte.

Rooster minimaal een maal per week reinigen. Tank gesloten houden wanneer deze niet in gebruik is om verdamping tegen te gaan. Als de luchtstroom niet direct van de tank naar de gebruiker gaat is vaak geen extra afzuiging nodig.

Gramasol in de tank op niveau houden door bijvullen uit een vat: inhoud van het vat goed roeren voor bijvullen.

Gramasol nooit opwarmen: bevat een solvent dat weliswaar onontvlambaar is, maar wel een laag kookpunt heeft.

Nooit water aan dit produkt toevoegen.

Verpakking:

02549601 Graffityverwijderaar Gramosol se (25+10kg)