

Alkarex

Geconcentreerd industrieel reinigingsmiddel

Eigenschappen en toepassing:

Sterk geconcentreerd industrieel reinigingsmiddel met een zeer grote reinigingskracht. Uitstekend geschikt om zware plantaardige en dierlijke vervuilingen alsmede lichte oxydatie te verwijderen. Tast metaal, kunststof en rubber niet aan. Alkarex wordt gebruikt voor het reinigen van machinekamers, laadruimen, scheepswanden, spoorwag, vee-tanks en vrachtauto's, bussen, vloeren in werkplaatsen, magazijnen, slagerijen, conservenfabrieken, tent en dekzeilen etc. Ook uitermate geschikt voor het gebruik in hogedrukreinigers en alle typen schoonmaakmachines.

Gebruik en dosering:

Kan zowel met warm als koud water worden vermengd. Is het te reinigen object sterk vervuild dan is het gebruik van warm water aan te bevelen. Afhankelijk van de mate van vervuiling wordt een dosering van 200 ml. tot 1000 ml. per 10 liter water aanbevolen. Niet onverdund gebruiken. Ca. 10 tot 15 minuten laten inwerken.

Met water afspuiten.

Waarschuwing:

Huid- en oogcontact met het product vermijden!
Contact met de ogen: Het product is irriterend voor de ogen.
Contact met de huid: Veelvuldig of voortdurend huidcontact kan tot irritatie van de huid laten.
Inslikken: Buikpijn, diarree, ademnood.

Vorstvrij bewaren.

Milieu:

Onbrandbare vloeistof, niet giftig, goede biologische afbreekbaarheid.
NB: het product is biologisch afbreekbaar, maar het verwijderde vuil meestal niet.
Kleur Amberkleurige vloeistof
Geur Licht ammoniakaal

Verpakking

00211500 Alkarex	20 liter
00211700 Alkarex	60 liter
00211900 Alkarex	vt/200 liter

