

Telofix

Zure Universeelreiniger

Eigenschappen en toepassing:

Telofix is een krachtig en snel werkend zure universeelreiniger, dat ook hardnekkige vervuilingen snel verwijdert. Door toevoegingen van inhibitoren worden “doorwerken” of “doorvreten” voorkomen, zodat geen aantasting van het te reinigen, materiaal plaats vindt. Telofix is eveneens te gebruiken als NS reiniger, voor het verwijderen van roest en andere overige irritante verhardingen op de auto lak

Telofix verwijdert snel en radicaal:

Vette korsten en olie en vuil en/of roestvlekken op steen en beton.

IJzer en mangaanafzettingen op wanden van drinkwaterbassins.

Algen op wanden en muren van tegels of bakstenen.

Viskijm, salpeter, zout en kalkresten op vloeren en wanden alsmede op alle soorten gereedschap.

Lichte cement en mortelresten op nieuwbouwwloeren.

Telofix is niet giftig en bovendien desinfecterend:

Het aan glycolethers gebonden zuurextract vormt de basis van Telofix. Dit extract bevat geen gevaarlijke stoffen zoals zwavelzuur, fluorzuur, oxaalzuur e.a., maar is volkomen veilig en giftvrij.

Bij een verdunning van 1 deel telofix op 3 delen water en een temperatuur van 20c worden de meest voorkomende bacteriën, zoals bacillus subtilus, escherichea coli en staphylococcus aureus, binnen de gestelde tijd gedood.

Telofix wordt met succes gebruikt door:

Visverwerkende bedrijven en abattoirs, ziekenhuizen, bad en douche gelegenheden en zwembaden, drinkwaterbedrijven, ketelhuizen, havenbedrijven, gemeentelijke reinigings- en onderhoudsdiensten, autowasinrichtingen (zij maken met dit product hun glas en tegelwanden vrij van kalksteenaanslag)

Gebruiksaanwijzing:

Naar gelang de vervuiling gebruikt men Telofix in een verdunning van 1 deel Telofix op 10-30 delen water.

Bij zeer sterke vervuiling wordt bij uitzondering Telofix onverdund gebruikt

Alvorens Telofix wordt aangebracht eerst het te reinigen oppervlak met water natmaken

(met Slang, spons of borstel) Hierbij kan de inwerktijd variëren van enkele seconden tot maximaal een half uur. Het is aan te bevelen om na deze bewerking goed met water na te spoelen. Zure restanten blijven niet achter zodat er geen schadelijke nawerking op cement, beton of metalen kan plaatsvinden.

Voorzichtigheid is geboden bij:

Kalkhoudende steensoorten, zink, aluminium, koper, messing, brons, eventueel naspoelen met water.

Niet aangetast worden o.m.: zuurvast emailglazuur van badkuipen, wastafels, urinoirs, wc's etc,...

Werktafels en aanrechten van lakwerk van toestellen en machines diverse steensoorten (ook beton en cement wanneer ze vooraf goed bevochtigd zijn met water).

Waarschuwing:

Bij verspuiten onder druk dient men zich te beschermen met bril hel kap

Wanneer bij het reinigen van grote oppervlakten gewerkt wordt binnenshuis of in kelders moet voor goede ventilatie gezorgd worden. Telofix is niet giftig, maar de dampen zijn corrosief voor de omgeving en kunnen bovendien ongerief veroorzaken aan de slijmvliezen van neus en keel.

Telofix mag nooit in aanraking worden gebracht met chloor of bleekloog.

Verpakking:

00624500 Telofix cn/25 lt

Andere verpakkingen:

00624400 Telofix cn/10 lt

