

Dopomat-forte

Alkalische industriereiniger

Eigenschappen

Hoogwerkzame schuimarme alkalische industriereiniger op basis van specifieke werkstoffen. Lost machineolie, -vetten, roet, vuilaanslag, grafiet- en uitlaatgasvervuilingen op. Volgens ÖNORM B 5105, § 7,2 geschikt voor olieafscidders.

Productsamenstelling (volgens 648/2004/EG)

Anionische en niet-ionische tensiden < 5 %, fosfonaten < 5 %, wateroplosbaar oplosmiddel, corrosie-inhibitoren, alkaliën en kleurstof.
pH-waarde in concentraat ca. 13 pH-waarde in gebruikoplossing ca. 11,5

Toepassingsgebied

Te gebruiken op alle water- en alkali bestendige oppervlakken in de industrie zoals, bv industrie- en garagevloeren van beton/klinkers, dakplaten van draadglas, wand- en vloertegels bijvoorbeeld in ondergrondse tunnel b.v. bij metrostations. Ook geschikt voor de reiniging van afvalcontainers en afvallemmers. Niet gebruiken op verzegelde vloerbedekkingen, linoleum, rubber of aluminium.

Gebruik

Voor het eerste gebruik een materiaalbestendigheidstest uitvoeren op een onopvallende plaats.

Onderhoudsreiniging (schrobzuigmachine):

100 ml op 10 liter koud water.

Hogedrukreiniging:

200 ml op 10 liter koud water.

Basisreiniging:

1 ltr op 10 liter koud water.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.



**Reiniger voor
schrobzuig-
automaat en
industrie**

Verbruik per m²

Schrobzuigmachine: 1 ml

Hogedrukreiniging: 8 ml

Basisreiniging: 40 ml



R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht.
Bevat: alkalische logen

in concentraat

Verpakking

1 x 10 Liter

1 x 200 Liter

**Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn
1999/44/EG Art. 1!**

Art.-Nr. j 05 02 10

Art.-Nr. j 05 02 72

