



VISCOPLEX

Viscoplex is een krachtig en snel werkend zure universeelreiniger, dat ook hardnekkige vervuilingen snel verwijdt. Door toevoeging van inhibitoren worden “doorwerken” of “doorvreten” voorkomen, zodat geen aantasting van het te reinigen, materiaal plaats vindt. Viscoplex is eveneens te gebruiken als NS reiniger, voor het verwijderen van roest en overige irritante verhardingen op de autolak.

Viscoplex verwijdt snel en radicaal:

Vette korsten van olie en vuil en/of roestvlekken op steen en beton. IJzer en mangaanafzettingen op wanden van drinkwaterbassins. Algen op wanden en muren van tegels of bakstenen. Viskijm, salpeter-, zout- en kalkresten op vloeren en wanden alsmede op alle soorten gereedschap. Lichte cement- en mortelresten op nieuwbouwwloeren.

Viscoplex is niet giftig en bovendien desinfecterend:

Het aan glycolethers gebonden zuurextrakt vormt de basis van Viscoplex. Dit extrakt bevat geen gevaarlijke stoffen zoals zwavelzuur, fluorzuur, oxaalzuur e.a., maar is volkomen veilig en gifvrij. Bij een verdunning van 1 deel Viscoplex op 3 delen water en een temperatuur van 20gr worden de meest voorkomende bacterien, zoals bacillus subtiles, escherichia coli en staphylococcus aureus, binnen de gestelde tijd gedood.

Viscoplex wordt met succes gebruikt door:

Visverwerkende bedrijven en abattoirs, ziekenhuizen, bad- en douche gelegenheden en zwembaden, drinkwaterbedrijven, ketelhuizen, havenbedrijven, gemeentelijke reinigings- en onderhoudsdiensten, autowasinrichtingen (zij maken met dit product hun glas en tegelwanden vrij van kalkaanslag)

Gebruiksaanwijzing:

Naar gelang van de aard der vervuiling gebruikt men Viscoplex in een verdunning van 1 deel Viscoplex op 10 – 30 delen water. Bij zeer sterke vervuiling wordt bij uitzondering Viscoplex onverdund gebruikt. Alvorens Viscoplex wordt aangebracht eerst het te reinigen oppervlak met water natmaken (met slang, spons of borstel) Hierbij kan de inwerktijd variëren van enkele seconden tot maximaal een half uur. Het is aan te bevelen om na deze bewerking goed met water na te spoelen. Zure restanten blijven niet achter zodat er geen schadelijke nawerking op cement, beton of metalen kan plaatsvinden.



Voorzichtigheid is geboden bij:

Kalkhoudende steensoorten, zink, aluminium, koper, messing, brons, (eventueel naspoelen met water)

Niet aangetast worden o.m.: zuurvast emaille-glazuur van badkuipen, wastafels, urinoirs, w.c.'s enz.

Werktafels en aanrechten, lakwerk van toestellen en machines, diverse steensoorten (ook beton en cement, wanneer ze vooraf goed bevochtigd zijn met water).

Veiligheidsvoorschrift:

Bij verspuiten onder druk dient men zich te beschermen met bril – helm – kap.

Wanneer bij het reinigen van grote oppervlakken gewerkt wordt binnenshuis of in kelders moet voor goede ventilatie gezorgd worden. Viscoplex is niet giftig, maar de dampen zijn corrosief voor de omgeving en kunnen bovendien ongerief veroorzaken aan de slijmvliezen van neus en keel.

Viscoplex mag nooit in aanraking worden gebracht met chloor of bleekloog.

00635300	Viscoplex	1 lt
00635400	Viscoplex	cn/10 lt
00635500	Viscoplex	cn/25 lt