

DAKOTA 1509 *professional*

Heetwater hogedrukreiniger



DAKOTA-R 1509 XP

Compacte heetwater hogedrukreiniger. Krachtig en gebruiksvriendelijk. Geschikt voor professioneel gebruik. Het lage gewicht in combinatie met het compacte formaat maakt de Dakota 1509 eenvoudig te transporteren naar de gewenste locatie.

Deze hogedrukreiniger is voorzien van een axiale-plunjerpomp met; 3 plunjers voorzien van slijtvast keramische oppervlak, RVS kleppen en messing pompkop. De hogedrukreiniger wordt aangedreven door een 3,2 kw elektromotor geschikt voor normale netspanning van 220 volt. De vertraagde TotalStop voorziening zorgt dat de werking van de machine stopt nadat het pistool wordt gesloten en opnieuw start wanneer het pistool opnieuw wordt geopend, waardoor een lange levensduur van alle componenten en energiebesparing wordt gegarandeerd. Heet water wordt gemaakt in de verticale diesel brander ketel met stalen buis spiraal en hoog thermisch rendement.

Toevoer van reinigingsmiddel onder lage druk met een commando van de lans. Dit alles maakt deze heet water hogedrukreiniger inzetbaar als geliefd gereedschap bij de moderne en prijsbewuste ondernemer. voor intensieve reiniging opdrachten.

De standaard toebehoren bestaan uit;

- 8 meter hogedruk slang
- Deelbare lans
- Slang en kabelhouder
- Grote transportwielen
- Ingebouwde chemietank 4,2 liter



Model 230 volt	Art. nr.	Werk-druk	Max druk belastbaar	KW	Pomp Type	Water temp.	Watercap.	Afmeting LxBxH cm	Gewicht KG
Dakota 1509 XP	01828600	150 bar	160 bar	3,2 kW	MPBX2	110° C	540 L/uur	85x65x97	92