

Lithodur

Kristalliseermiddel voor kalkhoudende natuurstenen vloeren

Eigenschappen

Door gebruik van het kristalliseermiddel Lithodur worden kalkhoudende natuursteen vloeren glanzend, slijtvast, anti-slip, vuilafwijzend en onderhoudsvriendelijk. Het natuurlijke uiterlijk en daarmee de karakteristieke tekening komt indrukwekkend naar boven. De dampdoorlatendheid van de stenen vloer wordt niet beïnvloed. Uiterst zuinig in gebruik. Niet schadelijk voor het milieu bij juist gebruik.

Productsamenstelling

Emulgatoren, wassen, hexafluorosilicaten, hulpstoffen.
pH-waarde in concentraat ca. 2

Toepassingsgebied

Voor kristallisatie van kalkhoudende natuursteen vloeren met fijngeslepen respectievelijk gepolijste oppervlakken te gebruiken, zoals bijv. carrara-marmer, solnhoferflagstone, travertin en jura. Ruwe oppervlakken moeten voor de kristallisatie machinaal geslepen worden.
Niet werkzaam op graniet, kwartsiet, leisteen alsook terrazzo en betonsteen.

Gebruik

Kristallisatie:

Steenoppervlak tot in de poriën reinigen en het oppervlak laten drogen. Sprayflacon voor gebruik schudden. Ca. 1 m² steenoppervlak insproeien en direct met een eenschijfmachine (140-800 t.p.m.) met Litho-Pad bewerken.

Wanneer de Litho-Pad begint te vervuilen deze omdraaien c.q. uitwisselen tegen een nieuwe pad. Daar het glanseffect afhankelijk is van de oppervlaktestructuur van de vloer, kunnen 2-3 behandelingen nodig zijn.

Opwrijven:

Om een gelijkmatig glanseffect te bewerkstelligen, het gehele steenoppervlak na de kristallisatiebewerking met een opwrijfpad (rood, beige of wit) bewerken.

Na gebruik de sproeikop van de sprayflacon met water schoon sproeien.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.



**Steen-
onderhoud**

Verbruik per m²

Kristallisatie: 5 ml

GHS 05, Gevaar (in concentraat);
H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H 412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P 280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P 305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P 308/313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bevat: Hexafluorkiezelzuur / Oleylamin.

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

6 x 750 ml sprayflacons in doos
5 x Litho-Pad in doos

Art.-Nr. j 21 03 47
Art.-Nr. z 40 61 17

Tegen vorst beschermen!

