

Kiehl-Parketta

Superieure kwaliteit vloeibare harde was

Eigenschappen

Superieure kwaliteit was, met oplosmiddel, verhindert het opzwellen van watergevoelige vloeren. Gemakkelijk te verwerken, trekt goed in, laat de vloer ademen en goed wisbaar. Behandelde vloeren zijn waterafstotend en bij voorkeur d.m.v. vochtig moppen te reinigen. Het product is niet mengbaar met water! Product niet in de riolering lozen.

Productsamenstelling

Harde was, niet in water oplosbaar oplosmiddel, geurstoffen.

Toepassingsgebied

Voor onderhoud van alle Europese houtsoorten. Bij onbewerkte exotische houtsoorten eerst een materiaalbestendigheidstest doen. Te gebruiken op onbehandelde alsook op in de was gezette, geolie- en verzegelde echt houten oppervlakken b.v. parket, planken, inlegparket, industrieparket, trappen, OSB platen en multiplex, lijmhout etc.

Gebruik

De vloer- en producttemperatuur moeten tussen de 15° C en 25° C liggen. De ruimte tijdens de verwerking goed ventileren, niet roken. Los vuil met vochtige doeken verwijderen. Kiehl-Parketta voor gebruik goed schudden!

Was opbrengen en vervolgonderhoud:

Op onbehandelde, op de juiste manier geschuurde (ook afgekitte en vlakgeschuurde, korrelgrootte 100-200), of reeds met Kiehl-Parketta in de was gezette, stofvrije en schone echt houten vloeren gebruiken. Ca. 250 ml over de vloer gieten en dit direct dun verdelen over 5 m² d.m.v. een inwasapparaat of een vlakmop, in overlappende banen. Afhankelijk van de vloergesteldheid is het noodzakelijk 1-3 lagen op te brengen met een tussenpoos van ca. 60 minuten.

Sprayreiniging met explosie veilige éénschijfmachine:

Op reeds in de was gezette oppervlakken: Kiehl-Parketta met Kiehl-Wax-Ex 1:1 verdunnen en sprayflacon vullen. Vervuilingen en loopsporen licht inspraken en direct tot glans opwrijven. Vervuilde rode pad op tijd omdraaien of ruilen tegen een schone pad.

Opwrijven:

De was droogt mat op en kan met een éénschijfmachine (150-1000 tpm met opwrijfborstel of uitpoetspad) tot glans gebracht worden.

Reinigingsmiddel voor materialen: Kiehl-Wax-Ex.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.



Reiniging en verzorging van hout en parket

Verbruik per m²

In de was zetten: 80-150 ml afhankelijk van de zuigkracht van de vloer

Vervolgonderhoud: 20-40 ml

Sprayreiniging: 3-5 ml

GHS 02, 07, 08 Gevaar (in concentraat);
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. P370+P378 In geval van brand: blussen met bluspoeier. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Bevat: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

2 x 5 ltr blik can in een doos

Art.-Nr. j 22 01 70

De viscositeit is afhankelijk van de temperatuur!

