

Kiehl-Wax-Ex

Wasverwijderaar

Eigenschappen

Bevat uitsluitend reukloos oplosmiddel. Verhindert het opzwellen van watergevoelige vloerbedekkingen. Het product is niet mengbaar met water. Product niet in de riolering lozen.

Productsamenstelling

Niet in water oplosbaar oplosmiddel.

Toepassingsgebied

Kiehl-Wax-Ex is geschikt voor het verwijderen van; was op basis van oplosmiddel, teer, olie, bitumen en schoenstrepen. Alleen gebruiken op oplosmiddelbestendige vloerbedekkingen, zoals hout, kurk en tegels.

Gebruik

De vloertemperatuur moet tussen de 15° C en 25° C liggen.
De ruimte tijdens en na het verwerken goed ventileren, niet roken.

Wasverwijdering:

Kiehl-Wax-Ex over ca. 5 m² vloeroppervlak verdelen. De oppervlakte met een éénschijfmachine of handmatig bewerken. Het opgelost vuil met doeken opnemen. Niet met een waterzuiger opzuigen. Hierna de volgende 5 m² op dezelfde wijze bewerken.

Sprayreiniging voor het verwijderen van schoenstrepen:

Kiehl-Wax-Ex onverdund met een éénschijfmachine verwerken.

Wij zijn niet aansprakelijk bij eventuele schade ontstaan door onjuist gebruik van dit middel.



**Reiniging en
verzorging
van hout en
parket**

Verbruik per m²

Wasverwijdering: 150-200ml

Sprayreiniging: 3-5 ml

GHS 08, Gevaar (in concentraat);
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
Bevat: C10-12 Alkane/Cycloalkane (INCI).

Niet voor consumenten gebruik volgens richtlijn 1999/44/EG Art. 1!

Verpakking

2 x 5 ltr blik can in een doos

Art.-Nr. j 22 02 70

